

产品规格书

OL 90 N 顶挂式向外开口



吸顶式安装超薄天窗开窗器，开口宽度为 170 mm

应用领域

- 房间和楼梯的舒适和日常通风
- 外开式上悬窗，进深为 0-60 mm
- 通过 E 212 电动线性门机实现自动化
- 安装在木质、塑料或轻金属窗户上
- 窗扇安装

OL 90 N 顶挂式向外开口

产品特点

- 实现所有高度的窗扇的完全开启宽度都达到170 mm
- 可调节开启宽度
- 平面化剪式滑撑的设计，节省空间
- 剪式滑撑中集成的窗扇锁闭装置可确保安全锁定
- 特殊的锁定机制提高了安全性和气密性
- 按下解锁按键即可释放剪式滑撑，便于从内到外清洁窗扇
- 完全预装的装配组，便于安装
- 窗扇支架适合所有重叠高度和材料

技术参数

产品名称	OL 90 N 顶挂式向外开口
长度	274 mm
深度	54 mm
高度	61 mm
开门宽度（最大）	170 mm
门扇宽度（最小）	400 mm
窗扇高度（最小）	370 mm
门扇重量（最大）	80 kg
配合行程	54 mm
可调打开宽度（减少冲程）	有条件取决于
窗扇锁集成在剪刀撑中	是
松开按钮可打开斜拉杆	是
防盗锁 (SKG)	是