

产品规格书

OL 90 N



吸顶式安装薄型天窗开启器，开口宽度为170 mm

应用领域

- 房间和楼梯的舒适和日常通风
- 内开下悬窗
- 也可用于矩形的内开上悬窗
- 可以实现诸如倾斜、三角形、圆形和平拱形窗户之类的特殊形状
- 可单独用于各种应用 (立柱框架传动和窗框传动等)
- 通过转角传输实现几个窗口的耦合和操作
- 通过 E 212 电动线性门机实现自动化
- 安装在木质、塑料或轻金属窗户上
- 窗框安装

产品特点

- 实现所有高度的窗扇的完全开启宽度都达到170 mm
- 可调节开启宽度
- 平面化剪式滑撑的设计，节省空间
- 剪式滑撑中集成的窗扇锁闭装置可确保安全锁定
- 防解链装置和可锁定手柄提供了额外的安全性
- 锁架和附加锁定装置提高了安全性和气密性
- 按下解锁按键即可释放剪式滑撑，便于从内到外清洁窗扇
- 完全预装的装配组，便于安装

技术参数

产品名称	OL 90 N
长度	242 mm
深度	49 mm
高度	16 mm
开门宽度 (最大)	170 mm
门扇宽度 (最小)	380 mm
窗扇高度 (最小)	250 mm
门扇重量 (最大)	80 kg
配合行程	54 mm
可调打开宽度 (减少冲程)	有条件取决于
窗扇锁集成在剪刀撑中	是
松开按钮可打开斜拉杆	是
防盗锁 (SKG)	是
可上锁	是

卸下禁止器

是

包含

剪刀型撑臂 OL 90 N *

带有标准窗扇锁定装置的剪刀型撑臂 OL 90 N



附件

夹紧和清洁剪刀支撑臂 (FPS)

用于开窗器，以进一步保护下悬式窗扇



名称	描述	识别号	颜色
夹紧和清洁剪刀支撑臂 (FPS)	FPS 尺寸 1	030249	镀锌
夹紧和清洁剪刀支撑臂 (FPS)	FPS 尺寸 3	030251	镀锌
夹紧和清洁剪刀支撑臂 (FPS)	FPS 尺寸 2	030250	镀锌

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。