

产品规格书

TS 5000 L E Cline

闭门器本体



用于上置闭门器，带滑尺 EN 3-5，并带有开启助力，合页异侧使用

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页异侧门扇安装及合页同侧门框安装



产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 从前面通过阀门调节止动力
- 从正面通过阀门调节开门阻尼器
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低
- 符合 DIN 18040标准下高至EN5 的无障碍通道（门扇宽度：1250mm）

技术参数

产品名称	TS 5000 L ECl ine 闭门器本体
门扇宽度（最大）	1250 mm
安装方式	合页异侧门扇安装, 合页同侧门框安装
开启角度（最大）	120°
不区分DIN 左、右开门	是
符合标准	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
防火门适用性	是
长度	287 mm
宽度	47 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼（无导轨和杠杆）	143651	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼（无导轨和杠杆）	143649	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼（无导轨和杠杆）	143650	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TS 5000 L ECline 闭门器本体



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 L ECline 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼 (无导轨和杠杆)	14364 8	银色	287 x 47 x 60 mm	1250 mm