

产品规格书

TS 5000 ECl ine



带导轨的明装式闭门器，用于无障碍单扇门，最大门扇宽度为1250mm，配备开门辅助装置

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 单向门，最大门扇宽度1250mm
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 符合DIN 18040
EN5无障碍建筑标准的通用型通道

产品特点

- EN3-5 级可变调节闭合力
- 符合 DIN 18040标准下高至EN5 的无障碍通道 (门扇宽度: 1250mm)
- 可用于左右开门, 无需转换
- 开门辅助功能: 轻松开启、舒适通行
- 开门辅助功能可依据风力或压差自动关闭
- 配备液压闭锁装置, 在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置, 可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示, 便于控制设置
- 所有功能都可以从前面进行调整, 与标准系统相比, 安装时间更短

技术参数

产品名称	TS 5000 ECl ine
符合 DIN 18040 标准的无障碍门, 门扇宽度 (最大) 以毫米为单位	1250 mm
门扇宽度 (最大)	1250 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
开启角度 (最大)	180°
防火门适用性	是
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
内置开门辅助	是
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

包含

ECLINE 滑尺 TS 5000

适用于 TS 5000
ECl ine 带开启辅助的闭门器主体



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
ECl ine 滑尺 TS 5000	适用于 TS 5000 ECl ine 闭门器，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	14357 2	银色	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine 滑尺 TS 5000	适用于 TS 5000 ECl ine 闭门器，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	14357 6	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine 滑尺 TS 5000	适用于 TS 5000 ECl ine 闭门器，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	14357 5	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
ECl ine 滑尺 TS 5000	适用于 TS 5000 ECl ine 闭门器，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	14357 7	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 / 3000 滑尺

带支臂的标准滑尺



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	延长轴
TS 3/5000 滑尺	标准型，带控制杆	015695	RAL 9016白色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型，带控制杆	000773	按照 RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型，带控制杆	068221	银色	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 滑尺	标准型，带控制杆	014945	不锈钢光泽	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 5000 ECLINE 闭门器本体

上置闭门器主体，带滑尺 EN 3-5 和缓冲



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
TS 5000 ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5，具有开启阻尼（无导轨和杠杆）	14364 0	银色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5，具有开启阻尼（无导轨和杠杆）	143642	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5，具有开启阻尼（无导轨和杠杆）	143641	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
TS 5000 ECl ine闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼 (无导轨和杠杆)	14364 3	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	左开/右开

TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

附件

机械式停门装置

用于 ECl ine 滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 ECl ine 滑尺, 停门力可调, 可开关, 可忽略	148820

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

闭门器罩盖 *

对于TS 4000/5000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000, 矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

闭门器钻孔模板

用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



名称	描述	识别号
闭门器钻孔模板	用于 TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

玻璃夹闸片

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009494	按照 RAL	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057126	银色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	057127	黑古铜色	10 mm
玻璃夹闸片	用于 TS 5000/TS 4000	009491	RAL 9016白色	10 mm

全玻门安装对闸板

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007923	银色	10 mm
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007926	按照 RAL	10 mm
安装板, 套装, 全玻门	用于 TS 5000/TS 4000	007924	黑古铜色	10 mm

滑尺安装板

用于标准 / ECl ine / T-Stop / EFS
滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于标准 / ECl ine / T-Stop / EFS 滑尺	001512	银色
滑尺安装板	用于标准 / ECl ine / T-Stop / EFS 滑尺	104515	按照 RAL
滑尺安装板	用于标准 / ECl ine / T-Stop / EFS 滑尺	129252	RAL 9016白色

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

门楣支架

用于 TS 5000/TS 4000



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	049240	银色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	052352	黑古铜色
门楣支架	用于 TS 5000/TS 4000	104451	按照 RAL

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。