
产品规格书
Slimdrive SC-FR GGS



弧形自动平移门系统，用于逃生路线和救援路线，实现全玻璃解决方案

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-21T05:06:11Z

Slimdrive SC-FR GGS

应用领域

- → 紧急疏散和救生通道中的单扇和双扇全玻门系统
- → 高进出频率的室内门和室外门
- → 具有代表性的光线充足的建筑物入口
- → 采用窄立杆结构的正面
- → 符合最高设计标准的玻璃幕墙
- → 门厅系统，与直线型平移门组合使用
- → 开启宽度为800mm至3000mm
- → 门扇重量最大为 100 kg

产品特点

- → 具有冗余机组设计的逃生通道功能
- → 运行非常安静，低磨损直流驱动，高度仅为 7 cm
- → 高品质的不锈钢配件适用范围广
- → 可活动的无框门扇，并通过两个单点固定装置固定在滚轮架上。
- → 地导通过单点固定件与玻璃相连。
- → 开启宽度比线性平移门机组大 40%
- → 可选择多种款型，例如双入口、转角门、弧形、半圆
- → 可联网并且可以借助开放式标准 (BACnet) 集成到楼宇自动化系统中
- → 独立的错误识别和记录功能
- → 可根据不同功能需求自由配置
- → 内置充电电池，可在出现安全故障（如停电）时紧急开门
- → 滚轮带有自动清洁功能，以减少维护工作量与成本
- → 各种机械和电气闭锁功能可选

技术参数

产品名称	Slimdrive SC-FR GGS
用于逃离和救援通道	是
Barrier-free	是
可调开启速度(通风)	是
关门速度可调	是
2 扇门的打开宽度	800 mm – 3000 mm
净通道高度	2500 mm
华盖高度（最小）	75 mm
单扇门重（最大）	100 kg

Slimdrive SC-FR GGS

2 扇门的重量（最大）	120 kg
半径（最小值）	1250 mm
移动扇版本	10 mm ESG-H，带 GGS 固定系统（GGS 型号）， 可应客户要求提供特种玻璃
侧扇版本	10 mm夹胶玻璃, 可应客户要求提供特种玻璃
表面	符合 RAL 的粉末喷涂, 阳极氧化轻质合金 E6/EV1, 根据样品阳极氧化镀色, 经抛光处理的不锈钢覆盖, 磨砂 240 不锈钢涂层, 可应客户要求提供特殊涂层
顶盖结构	光学金属盖板, 玻璃屋顶
照明	不可采用玻璃屋顶
地板覆盖物	入口地垫, 根据客户要求定制入口地垫
热风幕系统	可以，具体取决于天花板结构
偏离中心的外墙连接	是
可应客户要求提供特种玻璃	是
操作	DPS 程序开关, TPS 程序开关, 通过楼宇管理系统进行控制
符合标准	EN 16005

附件

GC 307+ *

用于激活自动门的非接触式接近开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GC 307+（手形图标） *	用于激活自动门的接近开关	195727	阿尔卑斯白	80 x 80 x 21 mm	表面安装
GC 307+（WC图标） *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	195751	阿尔卑斯白	80 x 80 x 21 mm	表面安装
GC 307+（手形图标） *	用于激活自动门的接近开关	193226	阿尔卑斯白	80 x 80 x 8 mm	齐平安装
GC 307+（WC图标） *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	195750	阿尔卑斯白	80 x 80 x 8 mm	齐平安装

Slimdrive SC-FR GGS

数字可编程定时器 *

用于限时更改自动门运行模式



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
2 通道可编程定时器	用于安装在保险丝盒中，例如自动时间控制的操作模式切换照明显示器	058158	黑色	35 x 90 x 58 mm	无电势继电器触点

翘板开关 E2

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式	防护等级
翘板开关 E2	094013	亚光纯白色	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	齐平安装	IP20

翘板开关 LS 990

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式	防护等级
翘板开关 LS 990	098396	不锈钢	81 x 81 x 11 mm	齐平安装	IP20

检修接口

快速诊断和维护



Slimdrive SC-FR GGS

名称	描述	识别号	尺寸	EAN
检修接口	适用于安装在罩盖上的平移门，通过插头连接至服务终端或蓝牙接口，连接线长度：3米	181028	3000 mm	4042938810289

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。