产品规格书

TS 5000 L-E-ISM VPK *

带合页异侧安装滑尺的上置闭CB flex
压杆、内置闭门顺位控制功能和电动停门装置的双扇门

应用领域

- 防火和防烟门
- 带应急逃生功能的的双扇单向门
- 适用于对称门和子母门
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 合页异侧门扇安装
- 带内置停门装置的停门系统

TS 5000 L-E-ISM VPK *

产品特点

- 完整套装包含两个闭门器：TS 5000 L 和 TS 5000 L-IS，配备 E-ISM 导轨
- EN2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 导轨内的电动停门装置在开启角度达到80° 时开始启动停门功能
- 导轨内的电动停门装置可在80° -130° 的范围内保持停门
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 5000 L-E-ISM VPK *
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1400 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页异侧门扇安装
开启角度（最大）	130 °
输入电压	24 V DC
最小合页间距	1360 mm
被动扇最小宽度	380 mm
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	电控
主动门扇/被动门扇上的停门装置	是 / 是
停门范围	80 °
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

TS 5000 L-E-ISM VPK *

包含

TS 5000 L-E-ISM VPK *

带滑尺的上置闭门器，用于合页异侧带应急功能、闭门顺位控制和电子停门装置的双扇门

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
TS 5000 L-E-ISM VPK *	全逃生门通用系统解决方案，包括 1 x TS 5000 L、1 x TS 5000 L-IS、1 x CB flex、1 x E-ISM BG 滑尺（双扇门上均具有停门装置），连续式，带内置解锁机构和控制杆	182644	银色		1400 mm
TS 5000 L-E-ISM VPK *	全逃生门通用系统解决方案，包括 1 x TS 5000 L、1 x TS 5000 L-IS、1 x CB flex、1 x E-ISM BG 滑尺（双扇门上均具有停门装置），连续式，带内置解锁机构和控制杆	182645	按照 RAL		1400 mm

TS 5000 L-IS 闭门器本体 *

上置闭门器主体，带滑尺 EN 2-6，具有顺序关门控制

附件

GC 152 *

通过盖泽停门系统认证

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽烟感探测器 GC 152 *	包含基座的完整套装，24 V DC，20 mA，通过 EN54-7 测试，通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证，内置线路监控功能，符合 DIN EN 14637	139850	RAL 9010 白色	24 V DC	天花板

TS 5000 L-E-ISM VPK *

GC 153 *

通过盖泽停门系统认证的热感探测器

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽温度探测器 GC 153 *	包含基座的完整套装，24 V DC，20 mA，通过 EN54-5 测试，通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证，内置线路监控功能，符合 DIN EN 14637	139881	白色	24 V DC	天花板

GC 171 *

无线模块，用于将无线组件无线连接到盖泽停门系统

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE GC 171 无线模块 *	用于将无线组件（GC 172 无线烟感探测器；GC 173无线温度探测器；GC 175 无线输入模块）无线连接到 GEZE 停门系统	163051	烟感	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

无线输入模块，用于将手动触发开关无线连接到GC 171 无线模块

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE GC 175 无线输入模块 *	用于将手动触发开关无线连接到 GEZE GC 171 无线模块，适用于所有盖泽停门系统	163068	黑色	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

TS 5000 L-E-ISM VPK *

FA GC 170 无线套件 *

套件包括 GC 171 无线模块和 GC 172 无线吊装式烟感探测器

名称	描述	识别号
GEZE FA GC 170 无线套装 *	该套件包括：1 个 GC 171 无线模块用于无线扩展连接盖泽停门系统和 2 个 GC 172 无线吊装式烟感探测器	195524

RSZ 7 *

可扩展的烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置

名称	描述	识别号	颜色	电源电压
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	185231	按照 RAL	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	184196	不锈钢光泽	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	181025	银色	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元，适用于所有盖泽停门装置	184195	RAL 9016白色	230 V

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇

名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺：TS 5000 E/R/RFS（门扇安装），Boxer E；双扇门：全部 E/R/ISM 型号 TS 5000（包括 VPK）和 Boxer	145311

TS 5000 L-E-ISM VPK *

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆

名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	182652	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153602	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度（最多允许 210 mm 门扇突出），合页式机构不可见，型材可根据需要截短，带固定材料	153728	按照 RAL

GC 172

无线烟感探测器，用于无线连接到 GC 171 无线模块

名称	描述	识别号	电源电压	尺寸	安装方式
GC 172 无线温度探测器	用于无线连接盖泽停门系统，电池供电，带基座，经 EN 54-7 和 EN 54-25 测试，通用施工技术，允许与所有盖泽停门系统一起使用	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	天花板

GC 173

无线热感探测器，用于无线连接到 GC 171 无线模块

名称	描述	识别号	电源电压	尺寸	安装方式
无线温度指示器 GC 173	用于无线连接盖泽停门系统，电池供电，带基座，经 EN 54-7 和 EN 54-25 测试，通用施工技术，允许与所有盖泽停门系统一起使用	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	天花板

TS 5000 L-E-ISM VPK *

安装材料

BG 滑尺安装板 *

用于 ISM-/ E-ISM BG VPK 滑尺

名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板 *	用于 ISM-/ E-ISM BG VPK 滑尺	139760	按照 RAL
BG 滑尺安装板 *	用于 ISM-/ E-ISM BG VPK 滑尺	139757	银色

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2

名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

门楣支架 *

用于 ISM-/ E-ISM BG VPK 滑尺

名称	描述	识别号	颜色
门楣支架 *	用于 ISM-/ E-ISM BG VPK 滑尺	139763	按照 RAL
门楣支架 *	用于 ISM-/ E-ISM BG VPK 滑尺	139710	银色

TS 5000 L-E-ISM VPK *

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。