

产品规格书

BG TS 5000 ECwire R

滑尺套装 *



带有电子停门装置，烟感开关控制单元
ECwire，支臂，吊装式烟感探测器，合页异侧

应用领域

- 单扇门
- 带内置停门系统和烟感开关的停门系统
- 合页异侧安装
- 左右两边的双向开启门



产品特点

- 电源电压 230V
- 配备报警阈值、污染物指示器及内置测试触发按钮的烟感开关
- 可变调节固位力的机电停门装置
- 套装包含额外的烟感开关
- 可实现 +/- 2 mm 的高度补偿

技术参数

产品名称	BG TS 5000 ECwire R 滑尺套装 *
电源电压	230 V AC
输入电压	230 V AC
电源电压频率	50/60 Hz
额定负载	100 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1155
许可	作为停门系统通过 DIBt 常规建筑审批
长度	745 mm
宽度	55 mm
高度	30 mm
开门限位可升级	是
停门单元	电控
停门装置可以被覆盖	是
停门范围	80 °
集成烟感开关	是
污染指示器	是
调整警报阈值	是
集成电源	是
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
BG TS 5000 ECwire R-滑尺套装 *	带电控停门装置、内置烟感控制单元 ECwire (用于 2 线制技术直接接线), 包括控制杆和 2 个天花板安装烟感探测器 (GC 162 型, 白色)	1550 02	按照 RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 ECwire R-滑尺套装	带电控停门装置、内置烟感控制单元 ECwire (用于 2 线制技术直接接线), 包括控制杆和 2 个天花板安装烟感探测器 (GC 162 型, 白色)	1550 03	不锈钢光泽	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 ECwire R-滑尺套装 *	带电控停门装置、内置烟感控制单元 ECwire (用于 2 线制技术直接接线), 包括控制杆和 2 个天花板安装烟感探测器 (GC 162 型, 白色)	1550 01	RAL 9016 白色	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
BG TS 5000 ECwire R-滑尺套装 *	带电控停门装置、内置烟感控制单元 ECwire (用于 2 线制技术直接接线), 包括控制杆和 2 个天花板安装烟感探测器 (GC 162 型, 白色)	1550 00	银色	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

附件

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	14531 1

安装材料

安装板 *

用于 BGR 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于 BGR 滑尺	123311	银色
BG 滑尺安装板	用于 BGR 滑尺	123312	按照 RAL

门楣支架 *

用于 E 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 E 滑尺	123325	按照 RAL
门楣支架	用于 E 滑尺	123324	银色

BG TS 5000 ECwire R 滑尺套装 *



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。