

产品规格书

TS 500 NV



地弹簧，用于单向开启和双向开启的门扇，门扇最大宽度为1100 mm，具有可调节的闭合力 EN 1-4 和可选的停门功能

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右单/双向开启门扇
- 门扇宽度为1100 mm，重量为150 kg的单向和双向开启门扇
- 地埋式安装，隐形

产品特点

- 可无级调节的闭门力 EN1-4
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭合速度可单独调节
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 所有功能均可在初装状态下调节

技术参数

产品名称	TS 500 NV
防火门适用性	是
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1100 mm
用于单开/双开门	单开门, 双向开启门扇
安装方式	地面
开启角度（最大）	170°
门扇宽度（最大）	1100 mm
门扇重量（最大）	150 kg
DIN 开启方向	左开/右开
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	机械固定
闭门力级调节位置	上方
防火门停门	否

包含

地弹簧盖板

用于 TS 500 NV /
TS 500 N EN3



名称	描述	识别号	颜色
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	黄铜
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	不锈钢

TS 500 NV 闭门器本体

门地锁 EN 1-4 主体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	最大保持开 点
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10402 8	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	95°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10402 9	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	110°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10397 4	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	90°
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度, 可选配固定的机械式停门装置 (无盖板和附件)	10403 0	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	125°

TS 500 NV 闭门器本体

门地锁 EN 1-4 主体



名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	停门单元
GEZE TS 500 NV 闭门器	EN 1-4 闭门力度 (无盖板和附件)	10208 4	278 x 82 x 42 mm	左开/右开	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63

附件

地弹簧盖板

用于 TS 500 NV /
TS 500 N EN3



TS 500 NV



名称	描述	识别号	颜色
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	黄铜
GEZE 地弹簧盖板	用于 TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	不锈钢