

产品规格书

Powerturn /

Powerturn F 滑尺



带有滑尺的门扇安装在合页同侧或者合页异侧

应用领域

- 弯折深度 0 – 50 mm
- 防火门允许的最大弯折深度 50 mm

Powerturn / Powerturn F 滑尺

产品特点

- 开启角度取决于进深
- 可搭配集成开启限制器使用
- 可防止滚轮滑脱的特殊型材

技术参数

产品名称	Powerturn / Powerturn F 滑尺
DIN 左开	是
DIN 右开	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	安装方式
Powerturn (F) 滑尺	用于合页异侧门扇安装, 长度 738 mm, 控制杆长度 450 mm	153818	EV1	合页异侧门扇安装
Powerturn (F) 滑尺	用于合页同侧门扇安装, 长度 738 mm, 控制杆长度 330 mm	153815	EV1	合页同侧门扇安装
Powerturn (F) 滑尺	用于合页同侧门扇安装, 长度 738 mm, 控制杆长度 330 mm	153816	按照 RAL	合页同侧门扇安装
Powerturn (F) 滑尺	用于合页异侧门扇安装, 长度 738 mm, 控制杆长度 450 mm	153819	按照 RAL	合页异侧门扇安装