

# 产品规格书

## Powerturn / Powerturn F 折臂



用于最大进深为560mm的门框或者门扇安装

### 应用领域

- 单扇和双扇平开门
- 门框或门扇安装型
- 防火门允许的最大弯折深度 300 mm

# Powerturn / Powerturn F 折臂

## 产品特点

- 进深可调节
- 银色或 RAL 颜色可选

## 技术参数

产品名称	Powerturn / Powerturn F 折臂
------	----------------------------

## 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 245 mm, 适用弯折深度 / 20 mm 至 160 mm, 带传感器折臂, / -30 mm 至 110 mm, 无传感器折臂	154707	EV1
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 645 mm, 适用弯折深度 / 420 mm 至 560 mm, 带传感器折臂, / 370 mm 至 510 mm, 无传感器折臂	154721	按照 RAL
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 245 mm, 适用弯折深度 / 20 mm 至 160 mm, 带传感器折臂, / -30 mm 至 110 mm, 无传感器折臂	154709	按照 RAL
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 445 mm, 适用弯折深度 / 220 mm 至 360 mm, 带传感器折臂, / 170 mm 至 310 mm, 无传感器折臂	154714	EV1
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 545 mm, 适用弯折深度 / 320 mm 至 460 mm, 带传感器折臂, / 270 mm 至 410 mm, 无传感器折臂	154717	EV1
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 445 mm, 适用弯折深度 / 220 mm 至 360 mm, 带传感器折臂, / 170 mm 至 310 mm, 无传感器折臂	154715	按照 RAL
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 545 mm, 适用弯折深度 / 320 mm 至 460 mm, 带传感器折臂, / 270 mm 至 410 mm, 无传感器折臂	154718	按照 RAL
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 645 mm, 适用弯折深度 / 420 mm 至 560 mm, 带传感器折臂, / 370 mm 至 510 mm, 无传感器折臂	154720	EV1
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 215 mm, 适用弯折深度 / -10 mm 至 130 mm, 带传感器折臂, / -30 mm 至 80 mm, 无传感器折臂,	165818	EV1
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 215 mm, 适用弯折深度 / -10 mm 至 130 mm, 带传感器折臂, / -30 mm 至 80 mm, 无传感器折臂,	159376	按照 RAL
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 345 mm, 适用弯折深度 / 120 mm 至 260 mm, 带传感器折臂, / 70 mm 至 210 mm, 无传感器折臂	154712	按照 RAL
Powerturn / Powerturn F 折臂	长度 345 mm, 适用弯折深度 / 120 mm 至 260 mm, 带传感器折臂, / 70 mm 至 210 mm, 无传感器折臂	154711	EV1