

# 产品规格书

# TS 5000 E Hy 3-7

# 闭门器本体



带自由门臂的主体，用于带电控自由门功能和自由门臂，带 EN 3-6 滑尺的闭门器

## 应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装
- 带自由开合功能的集成式停门单元
- 符合 DIN 18040 标准的无障碍通道

#### 产品特点

- EN3-6 闭门力可从正面无级调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 通过侧面的调节阀可以调节闭门速度
- 通过侧面的调节阀可以调节锁闭操作
- 电控自由门功能
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 电源电压 24V 直流电

#### 技术参数

产品名称	TS 5000 E Hy 3-7 闭门器本体
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
输入电压	24 V DC
电力消耗	1 W
额定负载	100 %
余波	20 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
防火门适用性	是
长度	327 mm
宽度	46 mm
高度	60 mm
自由门区域	85° - 160°
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
停门单元	电控, 自由门功能
集成烟感开关	否

## TS 5000 E Hy 3-7 闭门器本体



## 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	1620 82	不锈钢光泽	327 x 46 x 60 mm	左开/右开
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	15547 6	按照 RAL	327 x 46 x 60 mm	左开/右开
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	16032 8	RAL 9016白色	327 x 46 x 60 mm	左开/右开
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	15547 5	银色	327 x 46 x 60 mm	左开/右开