

产品规格书

TS 5000 RFS 完整套装

*



上置滑尺式闭门器 EN 3-
6, 带电子自由转动功能和烟感开关控制单元

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装
- 带自由开合功能的集成式闭门单元
- 符合 DIN 18040 标准的无障碍通道

产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 从前面通过阀门调节止动力
- 电控自由门功能
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 电源电压 230V
- 配备报警阈值、污染物指示器及内置测试触发按钮的烟感开关
- 可连接备用烟感开关
- 可实现 +/- 2 mm 的高度补偿

技术参数

产品名称	TS 5000 RFS 完整套装 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度 (最大)	180°
不区分DIN左、右开门	是
电源电压	230 V AC
输入电压	230 V AC
电源电压频率	50/60 Hz
额定负载	100 %
防护等级	IP20
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
许可	作为停门系统通过 DIBt 常规建筑审批
防火门适用性	是
带有孔型的安装板, 符合 EN 1154 补充标准	是
长度	327 mm
宽度	47 mm
高度	60 mm
自由门区域	85° - 160°
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
停门单元	电控, 自由门功能



集成烟感开关	是
污染指示器	是
调整警报阈值	是
集成电源	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE TS 5000 RFS *	完整套装, EN 3-6 级闭门力度, 合页同侧门扇安装, 带电动自由旋转功能、滑尺(带内置烟感单元)和控制杆, 可实现舒适的停门功能	1554 82	按照 RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	完整套装, EN 3-6 级闭门力度, 合页同侧门扇安装, 带电动自由旋转功能、滑尺(带内置烟感单元)和控制杆, 可实现舒适的停门功能	1554 81	银色	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	完整套装, EN 3-6 级闭门力度, 合页同侧门扇安装, 带电动自由旋转功能、滑尺(带内置烟感单元)和控制杆, 可实现舒适的停门功能	1620 86	RAL 9016白色	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	完整套装, EN 3-6 级闭门力度, 合页同侧门扇安装, 带电动自由旋转功能、滑尺(带内置烟感单元)和控制杆, 可实现舒适的停门功能	1620 87	不锈钢光泽	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。