

# 产品规格书

# GEZE

# ActiveStop 隐藏式安装版



用于室内区域的平开木门的双向缓冲门控

#### 应用领域

- 室内单向左、右开木门
- 高通行舒适度的房间门
- 最大门扇宽度 1100 mm 的单向门
- 门扇隐藏式安装
- 符合 DIN 18040 标准的无障碍通道



#### 产品特点

- 可无级调节开启角度 80° -140°
- 可用于左右开门，无需转换
- 轻柔开启和关闭最大45 kg重量的门扇
- 柔和制动、静音关闭和舒适停门
- 几乎消除了门的撞击，手指被夹以及墙壁和家具的损坏
- 门扇打开时安全停门，意味着再也无需门挡
- 安装时的打开和闭锁速度可以通过阀门设置
- 集成安全阀门提供过载保护

#### 技术参数

产品名称	GEZE ActiveStop隐藏式安装版
深度	28 mm
高度	64 mm
门扇重量（最大）	45 kg
门扇宽度（最大）	1100 mm
门类型	隐藏式安装, 槽口衔接
门扇厚度自	38 mm
不区分DIN左、右开门	是
进深空间	操作区域留有约 6 mm 间隙
安装方式	隐藏
吸入式可调节缓冲块	是, 通过阀
关闭方向缓冲自	25°
自由门区域	25° - 60°
开启方向缓冲自	60°
可调节门扇开启角度	是, 无级可调
可调节开门保持位置	80° - 140°
安全阀门防止过载	是

#### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GEZE ActiveStop隐藏式安装版	用于室内区域的平开木门的双向缓冲门控	163411	银色	286 x 32 x 45 x 28 mm	隐藏

## 附件

### 孔位装饰片 \*

用于覆盖T型门的铣削边缘



名称	描述	识别号	颜色
孔位装饰片 *	10 片, 可覆盖企口门的开槽边缘	169724	RAL 9016白色
孔位装饰片 *	10 片, 可覆盖企口门的开槽边缘	169725	RAL 7035 灰色
孔位装饰片	10 片, 可覆盖企口门的开槽边缘	170264	按照 RAL

### 开槽模板 \*

用于铣削集成了 GEZE ActiveStop 的门扇和门框



名称	描述	识别号
开槽模板 *	用于通过商用刨机加工门扇和门框; 包含用于GEZE ActiveStop 隐藏式安装版的滑尺和基座本体开槽模板	166886

### 滑尺固定板

如果螺钉深度不足, 固定隐藏的水平安装滑尺



名称	描述	识别号
配件 - 导轨固定片	可通过充裕深度的固定螺丝在木质门框内紧固隐藏式滑尺	165814

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。