产品规格书
Slimdrive SC RC2



自动弧形移门系统，带有阻挡级别 2 的防盗机制

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-21T05:13:16Z

Slimdrive SC RC2

应用领域

- → 双扇门系统
- → 符合最高安全要求的室内外门
- → 具有代表性的光线充足的建筑物入口
- → 采用窄立杆结构的正面
- → 符合最高设计标准的玻璃幕墙
- → 门厅系统，与直线型平移门组合使用
- → 开门宽度可从 800 到 2000 mm
- → 门扇重量可达120 kg

产品特点

- → 经认证的 RC2 阻挡级别防盗
- → RC2 功能只能在“夜间”运行模式下使用，在此模式下，门通过门锁传动杆锁定
- → 配备杆锁和增强型材组件
- → 运行非常安静，低磨损直流驱动，高度仅为 7 cm
- → 开启宽度比线性平移门机组大 40%
- → 可选择多种款型，例如双入口、转角门、弧形、半圆
- → 可联网并且可以借助开放式标准 (BACnet) 集成到楼宇自动化系统中
- → 独立的错误识别和记录功能
- → 可根据不同功能需求自由配置
- → 内置充电电池，可在出现安全故障（如停电）时紧急开门
- → 滚轮带有自动清洁功能，以减少维护工作量与成本
- → 各种机械和电气闭锁功能可选

技术参数

产品名称	Slimdrive SC RC2
Barrier-free	是
可调开启速度(通风)	是
关门速度可调	是
2 扇门的打开宽度	800 mm – 2000 mm
净通道高度	3000 mm
华盖高度（最小）	75 mm
2 扇门的重量（最大）	120 kg
半径（最小值）	1300 mm
移动扇版本	10 mm夹胶玻璃, 可应客户要求提供特种玻璃

Slimdrive SC RC2

侧扇版本	10 mm夹胶玻璃, 可应客户要求提供特种玻璃
表面	符合 RAL 的粉末喷涂, 阳极氧化轻质合金 E6/EV1, 根据样品阳极氧化镀色, 可应客户要求提供特殊涂层
顶盖结构	光学金属盖板, 带排水口的防水顶盖
照明	带顶棚
地板覆盖物	入口地垫, 根据客户要求定制入口地垫
热风幕系统	可以，具体取决于天花板结构
可应客户要求提供特种玻璃	是
操作	DPS 程序开关, TPS 程序开关, 通过楼宇管理系统进行控制
符合标准	EN 16005

型号/订购信息

名称	描述	识别号	表面	符合标准	关门速度可调
RUNDSCHIEBET R SLIMDRIVE SC RC2 (140716)	设计与认证安全性的完美结合	140716	符合 RAL 的粉末喷涂, 阳极氧化轻质合金 E6/EV1, 根据样品阳极氧化镀色, 可应客户要求提供特殊涂层	EN 16005	是

附件

GC 307+ *

用于激活自动门的非接触式接近开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GC 307+（手形图标） *	用于激活自动门的接近开关	195727	阿尔卑斯白	80 x 80 x 21 mm	表面安装
GC 307+（WC图标） *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	195751	阿尔卑斯白	80 x 80 x 21 mm	表面安装
GC 307+（手形图标） *	用于激活自动门的接近开关	193226	阿尔卑斯白	80 x 80 x 8 mm	齐平安装
GC 307+（WC图标） *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	195750	阿尔卑斯白	80 x 80 x 8 mm	齐平安装

Slimdrive SC RC2

互锁门系统功能 *

防止同时打开两个前后相近的门



名称	识别号	尺寸	安装方式	防护等级	EAN
互锁门系统功能 *	109072	192 x 164 x 87 mm	表面安装, 齐平安装	IP66	4042938090728

迷你按钮 SW *

可在零售区内使用，以在夜间运行模式下为离开建筑物开自动门一次



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式	防护等级
迷你按钮 SW *	098861	黑色	20 x 20 x 11 x 22 mm	齐平安装	IP40

数字可编程定时器 *

用于限时更改自动门运行模式



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
2 通道可编程定时器	用于安装在保险丝盒中，例如自动时间控制的操作模式切换照明显示器	058158	黑色	35 x 90 x 58 mm	无电势继电器触点

AIR 30 *

主动红外灯开关，用于自动弧形平移门的侧面板保护



Slimdrive SC RC2

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
AIR 30	用于自动弯曲平移门的侧面板保护的光传感器 / 不符合 DIN 18650!	072393	黑色	123 x 45 x 50 mm	无电势继电器触点

翘板开关 E2

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式	防护等级
翘板开关 E2	094013	亚光纯白色	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	齐平安装	IP20

翘板开关 LS 990

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式	防护等级
翘板开关 LS 990	098396	不锈钢	81 x 81 x 11 mm	齐平安装	IP20

检修接口

快速诊断和维护



名称	描述	识别号	尺寸	EAN
检修接口	适用于安装在罩盖上的平移门，通过插头连接至服务终端或蓝牙接口，连接线长度：3 米	181028	3000 mm	4042938810289

Slimdrive SC RC2

电气隔离式 CAN/CAN 接口

用于自动平移门、旋转门和平开门机的 CAN 扩展模块



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式	EAN
电气隔离式 CAN/CAN 接口	用于自动平移门、旋转门和平开门机的 CAN 扩展模块	119952	55 x 25 x 22 mm	可插在 DCU 控制器上	4042938199520

GEZECONNECTS SOFTWARE *

自动门系统的无线参数设置和诊断



MYGEZE CONNECTS *

自动门系统的无线参数设置和诊断



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。