

产品规格书

Slimdrive SLT



自动套叠式平移门系统，用于狭窄的玻璃幕墙

应用领域

- 双扇和四扇平移门系统
- 在开启宽度较窄的局促空间或门扇开启空间狭小的区域
- 高进出频率的室内门和室外门
- 开启宽度可为 1000 mm至3600mm
- 每扇门的重量可达 80 kg
- 适宜的型材系统是采用符合ISO标准的玻璃和隐藏式全玻系统（IGG）的细框架型材系统

产品特点

- 两个平行运行的轨道引导门扇，从而获得较大的开口宽度
- 运行非常安静，低磨损直流驱动，高度仅为 7 cm
- 可联网并且可以借助开放式标准 (BACnet) 集成到楼宇自动化系统中
- 独立的错误识别和记录功能
- 可根据不同功能需求自由配置
- 集成电池，可在发生电源故障时紧急打开和关闭
- 各种机械和电气闭锁功能可选

技术参数

产品名称	Slimdrive SLT
用于 1 扇门系统	-
用于 2 扇门系统	是
用于 4 扇门系统	是
窄框中空玻璃	是
一体化全玻璃系统 (IGG)	是
高度	70 mm
深度	247 mm
2 扇门的重量 (最大)	80 kg
4 扇门的重量 (最大)	70 kg
2 扇门的打开宽度	1000 mm – 3000 mm
4 扇门的打开宽度	1600 mm – 3600 mm
使用温度:	-15 – 50 ° C
防护等级	IP20
断开电源	驱动装置内的总开关
符合标准	DIN 18650, DIN EN ISO 13849: 性能等级 D, EN 16005

附件

EFT 肘触开关 *

用于激活自动门的IP 等级为 IP65的不锈钢肘式开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
EFT 肘触开关	超扁平设计, IP65 防护等级	119898	不锈钢	75 x 250 x 17 mm	表面安装

肘触开关 KFT

用于激活自动门的IP等级为 IP20的塑料肘式开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
肘触开关 KFT	超薄设计, 防护等级 IP20	114077	不锈钢色	90 x 179 x 23 mm	表面安装
肘触开关 KFT	超薄设计, 防护等级 IP20	114078	白色	90 x 179 x 23 mm	表面安装

LS 990肘触开关

用于激活自动门的肘式开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
LS 990肘触开关	IP30 防护等级 高度=223mm	128583	不锈钢	81 x 223 x 18 mm	齐平安装
LS 990肘触开关	IP30 防护等级 高度=223mm	128582	不锈钢	81 x 223 x 51 mm	表面安装
LS 990肘触开关	IP30 防护等级 高度=223mm	141041	阿尔卑斯白	81 x 223 x 51 mm	表面安装
LS 990肘触开关	IP30 防护等级 高度=223mm	141042	阿尔卑斯白	81 x 223 x 18 mm	齐平安装

LED 传感器脚踏开关 *

自动门激活开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
LED 传感器脚踏开关 *	电容式按键, 用于激活自动门系统。IP69K 防护等级	18293 6	不锈钢	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP 晶体管输出端

LED 传感器脚踏开关 *

自动门激活开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
LED 传感器脚踏开关 *	电容式按键, 带蓝色 LED 照明和触觉刻字, 用于激活自动门系统。IP69K 防护等级	137529	黑色	100 x 100 x 10 mm	PNP 晶体管输出端
LED 传感器开关, 玻璃 *	电容式按键, 带蓝色 LED 照明, 用于激活自动门系统。IP69K 防护等级	143412	白色	100 x 100 x 8 mm	PNP 晶体管输出端

翘板开关 AS 500

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式
翘板开关 AS 500	120888	阿尔卑斯白	80 x 80 x 9 mm	齐平安装

拉绳开关 *

用于在无障碍浴室或卫生间触发呼叫



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
拉绳开关	包括 500 mm 长的牵引链	008607	红色	36 x 94 x 34 mm	表面安装

GC 365

组合探测器, 用于激活和保护自动平移门, 具有四个可调光幕配置



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 365 R 组合探测器	用于激活和保护自动平移门的组合式探测器	160283	黑色	267 x 61 x 38 mm	无电位继电器触点
GC 365 SF 组合探测器	用于控制和保护逃生方向的自动滑门的组合探测器	160284	黑色	267 x 61 x 38 mm	

DPS

用于设置自动门的操作模式的显示程序开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
带 OFF 按键的显示程序开关 DPS	用于自动门操作模式设置、调试和参数设置 / 带 2 个控制键, LED 显示屏, 编码故障显示, IP40 防护等级	1515 24	阿尔卑斯白	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
带关闭按钮和 SCT 钥匙开关的 DPS	无欧标单边锁芯的组合双框	1558 10	阿尔卑斯白	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

GC 341 *

自动门防护传感器



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
GC 341 *	自动门防护传感器	160285	黑色	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

盖泽 LED 传感器开关 *

可用于激活所有盖泽自动门



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
LED 传感器开关 20 mm *	电容式按键, 用于激活自动门系统。IP69K 防护等级	14327 3	亚光 铝	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP 晶体管输出端

MPS

用于设置自动门的操作模式的机械程序开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
机械式程序开关 MPS	通过转钮设置自动门操作模式, LED 故障显示, 防护等级 IP40 / 适用于带 55x55mm 开关插件的开关范围	1132 26	阿尔卑 斯白	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
机械式程序开关 MPS-ST	自动门操作的模式设置, 配备钥匙、LED故障显示、IP等级IP40、相同的钥匙锁芯, 包括2把钥匙 / 适用于带 55x55mm 开关插件的开关范围	1132 27	阿尔卑 斯白	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

AS 500 *

带玻璃窗格和五个可互换标签的AS 紧急停止开关 (“Nottaster öffnen”、“Notschalter”、“紧急开关”、“Türschließen”, 无文字)



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
AS 500 紧急切断开关	带有发光灯, 玻璃板和五个可互换标签的翘板控制开关 (“Nottaster öffnen”、“Notschalter”、“紧急开关”、“Türschließen” 和一个空标签)	1208 81	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 21 mm	齐平 安装

SCT 不锈钢 *

用于授权的激活和用于更改自动门的操作模式的不锈钢按键开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
无边锁芯的按键操作式钥匙开关	用卡爪或螺丝固定, 单侧开关操作 (钥匙可在中心位置拔出), 盖板只能用钥匙移开, 轻质合金外壳, IP54 防护等级	098870	银色	79 x 79 x 12.5 mm	齐平安装
钥匙开关, 带欧标单边锁芯和三把钥匙	两侧可调锁位或复位弹簧 (钥匙可在中心位置拔出), 盖板只能用钥匙移开, 轻质合金外壳, IP54 防护等级	137056	银色		表面安装
无边锁芯的间歇式钥匙开关	用卡爪或螺栓固定, 单侧放松 (扳手可以在中间位置取下), 盖子只能用扳手拆卸, 轻质金属外壳, 防护等级 IP54	111357	银色	79 x 79 x 12 mm	齐平安装

SCT 221 按键开关

用于授权的激活和用于更改自动门的操作模式的按键开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
SCT 221 按键开关	2 销, 带欧标单边锁芯, 两侧弹簧复位, 无 AS 500 框架	118478	阿尔卑斯白		
SCT 221 按键开关	单销, 无欧标单边锁芯, 一侧弹簧复位	117996	阿尔卑斯白	80 x 80 x 11 mm	齐平安装

SCT 221

用于授权的激活和更改自动门, 表面式和嵌入式安装的操作模式的按键开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
SCT 221 钥匙开关	单侧开关操作, 无欧标单边锁芯 / 两侧可调锁位或复位弹簧 (钥匙可在中心位置拔出), 盖板只能用钥匙移开, 轻质合金外壳, IP54 防护等级	054240	银色	75 x 75 x 11 mm	齐平安装
SCT 221 钥匙开关	单侧开关操作, 无欧标单边锁芯 / 两侧可调锁位或复位弹簧 (钥匙可在中心位置拔出), 盖板只能用钥匙移开, 轻质合金外壳, IP54 防护等级	054532	银色	75 x 75 x 50 mm	表面安装

TPS

用于设置自动门的操作模式的键盘程序开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
TPS 键盘程序开关	带 2 个控制钥匙, LED 显示屏, 编码故障显示, IP40 防护等级 / 适用于带 55x55mm 开关插件的开关范围	1132 31	阿尔卑斯白	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
TPS 键盘程序开关和 SCT 钥匙开关	无欧标单边锁芯的组合双框	1132 32	阿尔卑斯白	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

WRM-24 *

用于激活自动门窗机组的24V DC接收模块



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
WRM-24 接收模块 *	52 x 47 x 23 mm (宽x高x深), 用于安装在标准隐藏式安装盒中 / 24 V DC 工作电压, 脉冲模式或脉冲及永久模式	1312 13	黑色	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 个无电位继电器触点

WRM-24B *

用于激活自动门窗机组的24V DC接收模块



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
WRM-24B 接收模块 *	130 x 80 x 35 mm (宽x高x深), 用于 IP54 防护等级表面安装 / 24 V DC 工作电压, 脉冲模式或脉冲及永久模式	1312 14	白色	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 个无电位继电器触点

WTH *

通过GEZE无线程序激活GEZE自动门窗机组



名称	描述	识别号	尺寸	工作电压	安装方式
WTH-2 手持无线收发器 2 通道 *	带墙面固定装置, 防护等级 IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	墙面
WTH-4 遥控 4 频道 *	带墙面固定装置, 防护等级 IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	墙面
WTH-1 遥控器 1 通道 *	带墙面固定装置, 防护等级 IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	墙面

AS 500

用于手动释放电子控制的常开装置的手动触发开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
AS 500 手动触发开关	用于手动解锁电控停门装置, 包括用于线路监控的终端电阻器	11626 6	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 手动触发开关, 玻璃	用于手动解锁电控停门装置, 包括用于线路监控的终端电阻器, 带有玻璃板和 5 个可互换标签	1208 80	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

多功能继电器 *

数字可调多功能时间继电器



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
多功能继电器 10-250V AC/DC *	继电器具有内置时间相关启动, 可以在 0.75 秒到 60 分钟范围内分别调节开启和关闭阶段的时间。应用: 响应延迟, 闪光继电器等	1821 60	18 x 86 x 58 mm	安全顶帽 安装

GC 307+ *

用于激活自动门的非接触式接近开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GC 307+ (手形图标) *	用于激活自动门的接近开关	195727	阿尔卑斯白	80 x 80 x 21 mm	表面安装
GC 307+ (WC图标) *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	195751	阿尔卑斯白	80 x 80 x 21 mm	表面安装
GC 307+ (手形图标) *	用于激活自动门的接近开关	193226	阿尔卑斯白	80 x 80 x 8 mm	齐平安装
GC 307+ (WC图标) *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	195750	阿尔卑斯白	80 x 80 x 8 mm	齐平安装

GC 339+ *

用于自动平移门、旋转门和弧形平移门以及窗户的安全感应器



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 339+ *	自动门防护传感器	203858	黑色	209 x 58 x 47 mm	无电位继电器触点

GC 363+ *

组合式探测器, 用于激活和保护自动平移门, 具有十种可调光幕配置



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 363+ R *	用于激活和保护自动平移门的组合式探测器	203854	黑色	270 x 58 x 58 mm	无电位继电器触点
GC 363+ SF *	用于激活和保护自动平移门的组合式探测器	203856	黑色	270 x 58 x 58 mm	

迷你按钮 SW *

可在零售区内使用, 以在夜间运行模式下为离开建筑物开自动门一次



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式
迷你按钮 SW *	098861	黑色	20 x 20 x 11 x 22 mm	齐平安装

数字可编程定时器 *

用于限时更改自动门运行模式



翘板开关 E2

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式
翘板开关 E2	094013	亚光纯白色	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	齐平安装

翘板开关 LS 990

可用于激活所有盖泽自动门



名称	识别号	颜色	尺寸	安装方式
翘板开关 LS 990	098396	不锈钢	81 x 81 x 11 mm	齐平安装

SERVICESCHNITTSTELLE

快速诊断和维护



名称	识别号
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。