

# 产品规格书

# Powerturn IS/TS

## 固定扇 \*



### Powerturn IS / TS 程序的被动门扇单元

#### 应用领域

- 最大合页间隙 3200 mm、折臂安装的单开门
- 最大合页间距为 3000 mm 并安装导轨的单向开启门扇
- 适用于对称门和子母门



### 产品特点

- EN3-7 级可变调节闭合力
- EN4-7级可变调节闭合力
- 带有 TS 5000 的门楣安装铰链面，大小 EN4-6 带有开门阻尼，无滚轮导轨

### 技术参数

| 产品名称          | Powerturn IS/TS 固定扇 *                 |
|---------------|---------------------------------------|
| 高度            | 70 mm                                 |
| 深度            | 130 mm                                |
| 门扇宽度 (最小-最大)  | 1600 mm                               |
| 弹簧预加载         | EN7 - EN3                             |
| 搭载折臂的合页异侧门框安装 | 是                                     |
| 门楣安装铰链侧带滑轨    | 是                                     |
| 机械闭锁动作        | 是                                     |
| 机械关门顺序控制      | 是                                     |
| 功能智能平开        | 否                                     |
| 符合标准          | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158 |
| 防火门适用性        | 是                                     |
| 集成烟感开关        | 否                                     |

### 型号/订购信息

| 名称                                 | 描述                            | 识别号        | 颜色 | 门扇宽度 (最大) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|----|-----------|
| 用于 Powerturn IS/TS 的 TS 4000 闭门器 * | 合页异侧门框安装，闭门力度 EN1-6，带开启缓冲，无折臂 | 16401<br>3 | 银色 | 1600 mm   |
| 用于 Powerturn IS/TS 的 TS 5000 L 闭门器 | 合页同侧门框安装，闭门力度 EN4-6，带开启缓冲，无滑尺 | 16401<br>2 | 银色 | 1600 mm   |

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。