

# 产品规格书

## TS 5000 R-滑尺 \*



带内置烟感控制单元和控制杆，无电控停门装置

### 应用领域

- 单扇门
- 带内置烟感开关的停门系统
- 结合自由平开门闭门器或停门磁铁使用
- 合页同侧安装
- 左右两边的双向开启门

### 产品特点

- 内置烟感开关控制单元
- 搭载污染物指示器和自适应报警阈值功能的烟感开关
- 可额外加装烟感探测器
- 工作电压 230 V 交流电
- 通过加长孔，可在4mm范围内水平调节安装位置
- 搭载螺旋滑块

### 技术参数

产品名称	TS 5000 R-滑尺 *
电源电压	230 V AC
输入电压	230 V AC
电源电压频率	50/60 Hz
额定负载	100 %
防护等级	IP20
许可	作为停门系统通过 DIBt 常规建筑审批
长度	745 mm
宽度	55 mm
高度	30 mm
开门限位可升级	是
停门单元	可选
集成烟感开关	是
污染指示器	是
调整警报阈值	是
集成电源	是
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
TS 5000 R-滑尺 *	带内置烟感控制单元和控制杆，无电控停门装置	167813	银色	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带内置烟感控制单元和控制杆，无电控停门装置	167815	不锈钢光泽	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带内置烟感控制单元和控制杆，无电控停门装置	167814	按照 RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

## 附件

### 柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺，单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺： TS 5000 E/R/RFS (门扇安装)， Boxer E； 双扇门： 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	14531 1

## 安装材料

### 滑尺安装板 \*

用于 R/RFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 R/RFS-滑尺	123296	银色
滑尺安装板	用于 R/RFS-滑尺	123297	按照 RAL

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。