

# 产品规格书

## TS 5000 R/O \*



门扇宽度在 1400 mm 以下的单扇门滑尺闭门器，带烟雾开关

### 应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页同侧门扇安装
- 带内置烟感开关的停门系统

### 产品特点

- EN2-6级可变调节闭合力
- 工作电压 230 V交流电
- 可用于左右开门，无需转换
- 门扇由电磁门吸或配备自由门功能的闭门器完成止动
- 内置烟感控制单元，如遇火灾，会通过信号自动闭门
- 搭载污染物指示器和自适应报警阈值功能的烟感开关
- 可额外加装烟感探测器
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

### 技术参数

产品名称	TS 5000 R/O *
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1400 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度（最大）	180°
输入电压	230 V AC
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	是

包含

磁吸闸板基础型号 \*

标准版, 胶条支撑



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	标准版, 胶条支撑	115954	55 x 55 x 18 mm

磁吸闸板弹簧限位器 \*

弹簧限位器版



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	弹簧限位器版	115955	55 x 55 x 79 mm

磁吸闸板接头 \*

可调接头版



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	可调接头版	115956	55 x 55 x 50 mm

电磁门吸基础型 \*

背面带螺丝固定, 不带安装板



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽闭门磁铁 *	基础型号, 无固定板, 背面带螺丝紧固件	115830	50 x 50 x 30 mm	表面安装, 隐藏式

### 185 MM 柔性电磁门吸 \*

用于带有185mm立管的墙面安装或天花板安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽闭门磁铁 *	墙壁/天花板安装, 立管 185 mm, 可灵活缩短至 110 mm, 磁头可倾斜 90 度	115952	90 x 80 x 185 mm	墙面, 天花板, 地面

### 335 MM 柔性电磁门吸 \*

用于带有335mm立管的墙面安装或天花板安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽闭门磁铁 *	墙壁/天花板安装, 立管 335 mm, 可灵活缩短至 110 mm, 磁头可倾斜 90 度	115953	90 x 80 x 335 mm	墙面, 天花板, 地面

### 墙面安装电磁门吸

用于带底板的墙面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽闭门磁铁	墙面固定, 带底板	115829	93 x 65 x 33 mm	表面安装

### 65 MM 墙面安装电磁门吸 \*

用于带65 mm底板的墙面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	65 mm 底板墙面安装	155573	70 x 70 x 65 mm	墙面

### 墙面表面安装电磁门吸 \*

用于带底座、附件的墙面安装或地面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	通过底座附件墙面表面安装或地板安装	155569	110 x 85 x 40 mm	表面安装, 地面

### 墙面隐藏式安装电磁门吸 \*

墙面齐平安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	墙面隐藏式安装	155567	85 x 85 x 30 mm	齐平安装

### TS 5000 R-滑尺 \*

带内置烟感控制单元和控制杆, 无电控停门装置



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
TS 5000 R-滑尺 *	带内置烟感控制单元和控制杆, 无电控停门装置	167813	银色	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带内置烟感控制单元和控制杆, 无电控停门装置	167815	不锈钢光泽	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
TS 5000 R-滑尺 *	带内置烟感控制单元和控制杆, 无电控停门装置	167814	按照 RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

### TS 5000 闭门器本体

上置闭门器主体, 带滑尺 EN 2-6, 带缓冲



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	137721	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027333	银色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027335	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027336	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	左开/右开

### AS 500

用于手动释放电子控制的常开装置的手动触发开关



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
AS 500 手动触发开关	用于手动解锁电控停门装置, 包括用于线路监控的终端电阻器	11626 6	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 手动触发开关, 玻璃	用于手动解锁电控停门装置, 包括用于线路监控的终端电阻器, 带有玻璃板和 5 个可互换标签	1208 80	Alpine 白色/红色	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

附件

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	14531 1

电磁门吸底座 \*

用于地面安装



名称	描述	识别号	尺寸
地面安装底座 *	电磁门吸表面安装底座	155574	85 x 80 x 128 mm

闭门器罩盖 \*

用于 TS 5000 (L) / TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

### GC 152 \*

通过盖泽停门系统认证



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽烟感探测器 GC 152 *	包含基座的完整套装, 24 V DC, 20 mA, 通过 EN54-7 测试, 通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证, 内置线路监控功能, 符合 DIN EN 14637	1398 50	RAL 9010 白色	24 V DC	天花 板

### GC 153 \*

通过盖泽停门系统认证的热感探测器



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽温度探测器 GC 153 *	包含基座的完整套装, 24 V DC, 20 mA, 通过 EN54-5 测试, 通过所有GEZE FA GC 150 停门系统应用认证, 内置线路监控功能, 符合 DIN EN 14637	1398 81	白 色	24 V DC	天花 板

### GC 171 \*

无线模块, 用于将无线组件无线连接到盖泽停门系统



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE GC 171 无线模块 *	用于将无线组件 ( GC 172 无线烟感探测器; GC 173 无线温度探测器; GC 175 无线输入模块 ) 无线连接到 GEZE 停门系统	1630 51	烟 感	24 V DC	177 x 30 x 18 mm



GC 175 \*

无线输入模块，用于将手动触发开关无线连接到GC 171 无线模块



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	尺寸
GEZE GC 175 无线输入模块 *	用于将手动触发开关无线连接到 GEZE GC 171 无线模块，适用于所有盖泽停门系统	163068	黑色	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

FA GC 170 无线套件 \*

套件包括 GC 171 无线模块和 GC 172 无线吊装式烟感探测器



名称	描述	识别号
GEZE FA GC 170 无线套件 *	该套件包括：1个 GC 171 无线模块用于无线扩展连接盖泽停门系统和 2 个 GC 172 无线吊装式烟感探测器	195524

闭门器罩盖 \*

对于TS 4000/5000，曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000，半径，仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 \*

用于TS 4000/5000，矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000，方形，仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

### GC 172

无线烟感探测器, 用于无线连接到 GC 171 无线模块



名称	描述	识别号	电源电压	尺寸	安装方式
GC 172 无线温度探测器	用于无线连接盖泽停门系统, 电池供电, 带基座, 经 EN 54-7 和 EN 54-25 测试, 通用施工技术, 允许与所有盖泽停门系统一起使用	1955 22	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	天花 板

### GC 173

无线热感探测器, 用于无线连接到 GC 171 无线模块



名称	描述	识别号	电源电压	尺寸	安装方式
无线温度指示器 GC 173	用于无线连接盖泽停门系统, 电池供电, 带基座, 经 EN 54-7 和 EN 54-25 测试, 通用施工技术, 允许与所有盖泽停门系统一起使用	1955 23	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	天花 板

### 安装材料

#### 滑尺安装板 \*

用于 R/RFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 R/RFS-滑尺	123296	银色
滑尺安装板	用于 R/RFS-滑尺	123297	按照 RAL

### 闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

### 闭门器安装板 \*

用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000，安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。