

# 产品规格书

## PT 20 \*



玻璃上夹，带有枢轴轴承螺栓 (ø 15 mm) 安装座

#### 应用领域

- 用于全玻璃门
- 适用10、12mm厚度的玻璃
- 门扇重量可达 100 kg，门扇宽度可达 1000 mm，门扇高度可达 2800 mm
- 用于单向和双向门
- 用于内部和外部系统
- 适用于单扇和双扇平开门

#### 产品特点

- 抛光或砂光不锈钢材质精美端盖
- 可在 10 – 12 mm 玻璃厚度之前自如调整

#### 技术参数

产品名称	PT 20 *
安装方式	玻璃安装
长度	163 mm
宽度	32 mm
高度	51 mm
最小玻璃厚度	10 mm
最大玻璃厚度	12 mm

#### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	玻璃厚度
GEZE Glass Fitting PT 20 *	玻璃上夹，带有枢轴轴承螺栓 (ø 15 mm) 安装座	169763	亚光不锈钢	163 x 32 x 51 mm	10 – 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	玻璃上夹，带有枢轴轴承螺栓 (ø 15 mm) 安装座	180439	抛光不锈钢	163 x 32 x 51 mm	10 – 12 mm



---

\*上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。