

产品规格书

TS 5000 L-ISM

ECline



上置闭门器系统，带滑尺，用于最大门扇宽度 1250 mm、符合
DIN 18040 要求、内置闭门顺位控制功能的无障碍易开双扇门

应用领域

- 防火和防烟门
- 单向开启左右双开门
- 适用于对称门和子母门
- 最大合页间距 2500 mm、最大门扇宽度 1250 mm 的单开门
- 最小合页间距 1300 毫米，最小被动扇宽度 400 毫米
- 合页异侧门扇安装
- 符合 DIN 18040 EN5 无障碍建筑标准的通用型通道

产品特点

- 系统配备两个闭门器：TS 5000 ECline 和隐藏式闭门顺位控制导轨组件
- 符合 DIN 18040 标准下高至 EN5 的无障碍通道（门扇宽度：1250mm）
- EN3-5 级可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能都可以从前面进行调整，与标准系统相比，安装时间更短

技术参数

产品名称	TS 5000 L-ISM ECline
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1250 mm
门扇宽度（最大）	1250 mm
安装方式	合页异侧门扇安装
开启角度（最大）	130°
最小合页间距	1360 mm
被动扇最小宽度	380 mm
防火门适用性	是
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	是，液压可调式
闭门力级调节位置	正面

闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

包含

ISM 滑轨 BG TS 5000

带关门顺位调节器和连杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115597	按照 RAL	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115596	不锈钢光泽	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115594	银色	2730 x 55 x 30 mm
ISM 滑轨 BG TS 5000	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115595	RAL 9016白色	2730 x 55 x 30 mm

TS 5000 L ECLINE 闭门器本体

用于上置闭门器, 带滑尺 EN 3-5, 并带有开启助力, 合页异侧使用



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼 (无导轨和杠杆)	143651	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼 (无导轨和杠杆)	143649	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼 (无导轨和杠杆)	143650	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECl ine 闭门器	闭门力级 EN 3-5, 具有开启阻尼 (无导轨和杠杆)	143648	银色	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆



名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	18265 2	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	15360 2	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	15372 8	按照 RAL

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

在双扇门滑尺 ISM 和 ISM BG 内的主动门扇上使用的蓄能器



名称	描述	识别号	颜色
Kit ECl ine ISM / ISM BG *	在双扇门滑尺 ISM 和 ISM BG 内的主动门扇上使用的蓄能器	154767	黑色

机械式停门装置

用于ISM 滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 ISM-滑尺 / ISM-BG-滑尺, 停门力可调, 可忽略	118437

闭门器罩盖 *

用于 TS 5000 (L)/ TS 4000, 仅可用于门扇安装



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067726	RAL 9016白色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	072696	不锈钢	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067724	银色	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	000756	按照 RAL	298 x 55 x 67.2 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, 仅可用于门扇安装	067725	黑古铜色	298 x 55 x 67.2 mm

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	145311

闭门器罩盖 *

对于 TS 4000/5000, 曲线外形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092943	抛光不锈钢	337 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000/ TS 4000, 半径, 仅可用于门扇安装	092944	亚光不锈钢	337 x 51 x 72 mm

闭门器罩盖 *

用于TS 4000/5000, 矩形

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092938	抛光不锈钢	298 x 51 x 72 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 5000 / TS 4000, 方形, 仅可用于门扇安装	092939	亚光不锈钢	298 x 51 x 72 mm

安装材料

安装板 *

用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺	118705	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM / R-ISM BG VP 滑尺	118704	银色

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

门楣支架

用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG	118707	按照 RAL
门楣支架	用于 ISM / E-ISM / R-ISM 滑尺 BG	118706	银色

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充 2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。