

# 产品规格书

# DPS



用于设置自动门的操作模式的显示程序开关

## 应用领域

→ 用于切换盖泽自动门系统操作方式

### 产品特点

- 可通过数字代码避免对逃生门和救援通道门进行不必要的操作模式更改
- 显示程序开关也可搭配钥匙开关使用
- 7 段显示屏显示操作模式、维护信息和错误显示
- V3.3 及以后版本的平移门机支持关闭运行模式
- V1.x 及以后版本的 Powerturn 支持关闭运行模式
- V3.4 及以后版本的 Slimdrive EMD 支持关闭运行模式
- V3.1 及以后版本的 TSA 160 NT 支持关闭运行模式

### 技术参数

产品名称	DPS
尺寸	80 x 80 x 11 mm
输入电流	60 mA
防护等级	IP40
安装方式	齐平安装
连接电缆长度	100 m
使用温度:	-15 – 50 ° C

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
带 OFF 按键的显示程序开关 DPS	用于自动门操作模式设置、调试和参数设置 / 带 2 个控制键, LED 显示屏, 编码故障显示, IP40 防护等级	1515 24	阿尔卑斯白	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
带关闭按钮和 SCT 钥匙开关的 DPS	无欧标单边锁芯的组合双框	1558 10	阿尔卑斯白	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

### 附件

欧标单边锁芯, 40 MM, 适用于 SCT 钥匙开关

名称	描述	识别号	颜色	安装方式
欧标单边锁芯, 40 mm, 适用于 SCT 钥匙开关	三把钥匙的分工 (10/30), 不同的锁, 用于钥匙开关 SCT 和 MBZ 控制柜锁	09017 6	银色	隐藏式