

# 产品规格书

# TS 4000 EFS / RFS

# 折臂



带自由门功能/自由门

#### 应用领域

- 结合 TS 4000 EFS/RFS 自由平开门闭门器使用
- 左右两边的双向开启门

### 产品特点

→ 门框安装时最大可用弯折深度 70 mm

### 技术参数

产品名称	TS 4000 EFS / RFS 折臂
自由门区域	80° - 175°
停门单元	否
集成烟感开关	否

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色
TS 4000 EFS/RFS 折臂	带自由门功能/自由门	106462	按照 RAL
TS 4000 EFS/RFS 折臂	带自由门功能/自由门	106460	银色

### 安装材料

#### 折臂安装板 \*

用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框



名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框	082506	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 带纤薄门框	057109	银色

#### 折臂安装板

用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装



# TS 4000 EFS / RFS 折臂



---

名称	描述	识别号	颜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	053319	黑古铜色
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	027460	按照 RAL
折臂安装板	用于 TS 4000/TS 2000, 平行臂安装	053318	银色

---

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。