

产品规格书

具有自由门功能的TS

5000 ISM



带有导轨的上置闭门器系统，用于双扇门，集成顺位关门控制和
主动扇上的自由门

具有自由门功能的TS 5000 ISM

应用领域

- 防火和防烟门
- 单向开启左右双开门
- 适用于对称门和子母门
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 最小合页间距 1300 毫米，最小被动扇宽度 400 毫米
- 合页同侧门扇安装

产品特点

- 系统包括 TS 5000 E HY 3-6 和 TS 5000 以及 ISM 滑轨
- 被动扇配备EN2-6级闭合力的 TS 5000或配备EN3-6级闭合力的TS 5000 ECline
- 主动扇配备TS 5000 E Hy (24 V)，以及EN3-7 可变调节闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 主动扇配备智能停门功能，可将门轻松锁在最大打开角度处
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 内置缓冲装置，可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示，便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	具有自由门功能的TS 5000 ISM
符合 DIN 18040 标准的无障碍门，门扇宽度（最大）以毫米为单位	1400 mm
门扇宽度（最大）	1400 mm
安装方式	合页同侧门扇安装
开启角度（最大）	180°
输入电压	24 V DC
最小合页间距	1300 mm
被动扇最小宽度	400 mm
防火门适用性	是
自由门区域	85° - 160°
闭门力级可调	是，无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀

内置开门缓冲功能	是, 液压可调式
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

包含

TS 5000 ISM 滑尺

带关门顺位调节器和连杆



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115592	不锈钢光泽	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115549	银色	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115591	RAL 9016白色	2630 x 40 x 30 mm
TS 5000 ISM 滑尺	连续式, 带内置闭门顺位控制功能和控制杆	115593	按照 RAL	2630 x 40 x 30 mm

TS 5000 E HY 3-7 闭门器本体

带自由门臂的主体, 用于带电控自由门功能和自由门臂, 带 EN 3-6 滑尺的闭门器



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	1620 82	不锈钢光泽	327 x 46 x 60 mm	左开/右开
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	15547 6	按照 RAL	327 x 46 x 60 mm	左开/右开
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	16032 8	RAL 9016白色	327 x 46 x 60 mm	左开/右开
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 闭门器	闭门力 EN 3-6, 门扇安装合页侧, 带电子自由门功能和带舒适停门功能的飞轮杆	15547 5	银色	327 x 46 x 60 mm	左开/右开

TS 5000 闭门器本体

上置闭门器主体, 带滑尺 EN 2-6, 带缓冲



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	137721	不锈钢面板	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027333	银色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027335	RAL 9016白色	287 x 47 x 60 mm	左开/右开
TS 5000 闭门器	EN 2-6 级闭门力度, 带开启缓冲 (无滑尺和控制杆)	027336	按照 RAL	287 x 47 x 60 mm	左开/右开

附件

CB FLEX

用于双扇防火门安全关闭的下压杆



名称	描述	识别号	颜色
GEZE CB flex *	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	18265 2	RAL 9016白色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	15360 2	银色
GEZE CB flex	用于所有双门扇企口门隐藏式无级调整长度 (最多允许 210 mm 门扇突出), 合页式机构不可见, 型材可根据需要截短, 带固定材料	15372 8	按照 RAL

手动触发开关

用于手动释放的停门系统



磁吸闸板接头 *

可调接头版



名称	描述	识别号	尺寸
盖泽磁性板 *	可调接头版	115956	55 x 55 x 50 mm

65 MM 墙面安装电磁门吸 *

用于带65 mm底板的墙面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	65 mm 底板墙面安装	155573	70 x 70 x 65 mm	墙面

墙面表面安装电磁门吸 *

用于带底座、附件的墙面安装或地面安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	通过底座附件墙面表面安装或地板安装	155569	110 x 85 x 40 mm	表面安装, 地面

墙面隐藏式安装电磁门吸 *

墙面齐平安装



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
盖泽停门磁铁 *	墙面隐藏式安装	155567	85 x 85 x 30 mm	齐平安装

柔性开启限位器

对于 E 和 R 滑尺, 单扇和双扇



名称	描述	识别号
柔性开启限位器	用于单扇门用滑尺: TS 5000 E/R/RFS (门扇安装), Boxer E; 双扇门: 全部 E/R/ISM 型号 TS 5000 (包括 VPK) 和 Boxer	145311

GC 152 *

通过盖泽停门系统认证



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽烟感探测器 GC 152 *	包含基座的完整套装, 24 V DC, 20 mA, 通过 EN54-7 测试, 通过所有 GEZE FA GC 150 停门系统应用认证, 内置线路监控功能, 符合 DIN EN 14637	139850	RAL 9010 白色	24 V DC	天花板

GC 153 *

通过盖泽停门系统认证的热感探测器



名称	描述	识别号	颜色	电源电压	安装方式
盖泽温度探测器 GC 153 *	包含基座的完整套装, 24 V DC, 20 mA, 通过 EN54-5 测试, 通过所有 GEZE FA GC 150 停门系统应用认证, 内置线路监控功能, 符合 DIN EN 14637	139881	白色	24 V DC	天花板

RSZ 7 *

可扩展的烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置

名称	描述	识别号	颜色	电源电压
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	185231	按照 RAL	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	184196	不锈钢光泽	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	181025	银色	230 V
RSZ 7 烟感开关控制单元 *	烟感开关控制单元, 适用于所有盖泽停门装置	184195	RAL 9016白色	230 V

安装材料

滑尺安装板

用于 ISM / E-ISM 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM 滑尺	118702	银色
滑尺安装板	用于 ISM / E-ISM 滑尺	118703	按照 RAL

闭门器安装板

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充
2

名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	068627	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	057956	镀锌
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	029176	按照 RAL
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	049185	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	137725	不锈钢光泽
闭门器安装板	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	052351	黑古铜色

闭门器安装板

用于 TS 5000 EFS / RFS / E-HY /
TS 4000 E, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1



名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	059107	银色
闭门器安装板	用于 TS 5000 EFS / RFS / E-HY / TS 4000 E, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	100044	按照 RAL

闭门器安装板 *

用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充
2



名称	描述	识别号
安装板 *	用于 TS 5000/TS 4000, 安装孔形式依据 DIN EN 1154 补充板料 1	083992

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。