产品规格书
TS 1500（带停门臂）

上置闭门器，带滑尺，适用于最大门扇宽度 750 mm、带电动停门装置的单扇门

应用领域

- 左右两边的双向开启门
- 最大门扇宽度为750 mm的单向门
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-14T04:01:08Z

TS 1500（带停门臂）

产品说明

带滑尺的上置闭门器 TS 1500 G，适用于最大门扇宽度 750 mm 的单扇门（EN 1 级固定闭门力度）。

产品特点

- EN1 固定闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 导轨内的机械停门装置可在80° –130° 的开启范围内保持停门
- 配备液压闭锁装置，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	TS 1500（带停门臂）
门扇宽度（最大）	750 mm
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是，通过阀
内置开门缓冲功能	否
闭门力级调节位置	侧面
停门单元	机械
集成烟感开关	否

包含

TS 1500 G/F 滑尺 *

带机械停门装置和支臂

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	最大保持开点
TS 1500 G/F 滑尺	带机械停门装置和支臂	101889	银色	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
TS 1500 G/F 滑尺	带机械停门装置和支臂	101892	按照 RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °
TS 1500 G/F 滑尺	带机械停门装置和支臂	101891	RAL 9016白色	390 x 30.5 x 20.5 mm	130 °

TS 1500（带停门臂）

TS 1500 G 闭门器本体 *

上置闭门器主体，带滑尺 EN 1

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度（最大）
GEZE TS 1500 G 闭门器 *	EN 1 级闭门力度（无滑尺和控制杆）	N/A	银色	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G 闭门器 *	EN 1 级闭门力度（无滑尺和控制杆）	N/A	RAL 9016白色	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G 闭门器 *	EN 1 级闭门力度（无滑尺和控制杆）	N/A	按照 RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G 闭门器 *	EN 1 级闭门力度（无滑尺和控制杆）	N/A	黑古铜色	177 x 39 x 50 mm	750 mm

附件

闭门器罩盖

用于 TS 1500，仅可用于门扇安装

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
闭门器罩盖	用于 TS 1500，仅可用于门扇安装	080147	银色	188 x 47 x 57.5 mm
闭门器罩盖	用于 TS 1500，仅可用于门扇安装	080149	RAL 9016白色	188 x 47 x 57.5 mm
闭门器罩盖 *	用于 TS 1500，仅可用于门扇安装	080148	黑古铜色	188 x 47 x 57.5 mm

柔性开启限位器

适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺

名称	描述	识别号
柔性开启限位器	适用于铆接滑尺、BG 标准滑尺、标准滑尺和 Boxer 20.7 mm 滑尺	069780

TS 1500（带停门臂）

安装材料

滑尺安装板 *

用于 TS 1500 G

名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于 TS 1500 G	072355	按照 RAL
滑尺安装板	用于 TS 1500 G	072333	银色

闭门器安装板

用于 TS 1500

名称	描述	识别号	颜色
闭门器安装板	用于 TS 1500	029683	黑古铜色
闭门器安装板	用于 TS 1500	029682	银色
闭门器安装板	用于 TS 1500	029685	RAL 9016白色
闭门器安装板	用于 TS 1500	029686	按照 RAL

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。