

产品规格书

TS 5000 L-IS

闭门器本体 *



上置闭门器主体，带滑尺 EN 2-6，具有顺序关门控制

应用领域

- 防火和防烟门
- 左右两边的双向开启门
- 门扇宽度可达 1400 mm 的双向开启门
- 合页异侧门扇安装
- 带顺位功能的双扇门

产品特点

- 闭合力可从正面进行调节
- 可视化闭合力显示确保设置正确
- 可通过阀门从正面调节闭门速度
- 从前面通过阀门调节止动力
- 集成顺位关门控制
- 从正面通过阀门调节开门阻尼器
- 闭门器可用于左开门或右开门
- 零部件数量少且支持快速设置，将安装难度降到最低

技术参数

产品名称	TS 5000 L-IS 闭门器本体 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
安装方式	合页异侧门扇安装
开启角度 (最大)	120°
不区分DIN左、右开门	是
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
防火门适用性	是
带有孔型的安装板, 符合 EN 1154 补充标准	是
长度	287 mm
宽度	47 mm
高度	60 mm
闭门力级可调	是, 无级可调
关门速度可调	是
闭锁动作可调	是, 通过阀
闭门力级调节位置	正面
闭门力级可视条	是
安全阀门防止过载	是
温控阀	是
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是

TS 5000 L-IS 闭门器本体 *



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。