

产品规格书

ISM 滑尺 BG VPK TS

5000 完整 CB flex 套装 *



带滑尺的上置闭门器，用于合页异侧带应急功能、闭门顺位控制的双扇门

应用领域

- 防火和防烟门
- 带应急逃生功能的的双扇单向门
- 适用于对称门和子母门
- 单开门，最大合页间距 2800 mm、最大门扇宽度 1400mm
- 门扇重量可达 180 kg
- 合页异侧门扇安装

ISM 滑尺 BG VPK TS 5000 完整 CB flex 套装 *



产品特点

- 完整组件, 包含两个 TS 5000 L 和 TS 5000 L-IS 闭门器 (搭载隐藏式闭门顺位控制导轨)
- EN2-6级可变调节闭合力
- 可用于左右开门, 无需转换
- 双扇应急逃生门, x尺寸 (合页中心轴距门扇深度) 最大为110 mm
- 闭门顺位装置使主动扇保持静止等待状态直至被动扇完全关闭
- 配备液压闭锁装置, 在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 内置缓冲装置, 可减慢门扇被强行推开时的速度
- 可视化闭合力显示, 便于控制设置
- 所有功能均可从正面进行调节

技术参数

产品名称	ISM 滑尺 BG VPK TS 5000 完整 CB flex 套装 *
门扇宽度 (最大)	1400 mm
不区分DIN左、右开门	是
最小合页间距	1300 mm
被动扇最小宽度	380 mm
符合标准	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
长度	2730 mm
宽度	55 mm
高度	30 mm
集成烟感开关	否
内置顺位功能	是
可以进行高度校正	是
柔性开启限位器	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	门扇宽度 (最大)
TS 5000 L-ISM VPK *	全逃生门通用系统解决方案, 包括 1x TS 5000 L、1x TS 5000 L-IS、1x CB flex、1x ISM BG 滑尺, 连续式, 带内置解锁机构和控制杆	1826 50	RAL 9016白色		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	全逃生门通用系统解决方案, 包括 1x TS 5000 L、1x TS 5000 L-IS、1x CB flex、1x ISM BG 滑尺, 连续式, 带内置解锁机构和控制杆	1826 42	银色		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	全逃生门通用系统解决方案, 包括 1x TS 5000 L、1x TS 5000 L-IS、1x CB flex、1x ISM BG 滑尺, 连续式, 带内置解锁机构和控制杆	1826 43	按照 RAL		1400 mm

ISM 滑尺 BG VPK TS 5000 完整 CB flex 套装 *



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。