

# 产品规格书

## Levolan 120 玻璃



用于 120 kg 玻璃门扇的平移门配件

### 应用领域

- 用于居家、办公区域的设计型室内平移门
- 适用于所有单扇和多扇平移门
- 用于固定在墙壁和天花板上（直接和隐藏）以及玻璃安装
- Levolan 120 SoftStop  
在一侧或两侧均缓冲
- Levolan 60 SoftStop  
可使运行平稳，特别适合在起居室和办公室中使用

### 产品特点

- 设计用于玻璃门的平移门配件系统，带有 ESG（钢化安全玻璃）10 至 12 mm 以及 LSG 可达 12.76 mm，门扇重量可达 120 kg
- 采用集成安装技术的纤薄设计
- 完全集成于轨道
- Levolan Smart Fix 安装系统意味着将组装工具的使用减少到最低限度 - 方便快速地安装
- 通过简单的剪裁完成门配件的最终组装
- 门扇重量不超过 120 kg 的门的一侧或两侧均带有缓冲，因此门可缓慢减速并自动拉至最终位置
- 通过 DIN EN 1527 标准规定的 100,000 次循环耐久性测试

### 技术参数

产品名称	Levolan 120 玻璃
门扇材质	增韧钢化安全玻璃 (ESG-H), 夹胶安全玻璃 (VSG 由 ESG 制成)
门扇重量 (最大)	120 kg
门扇数量	单扇门
门扇宽度 (最小)	640 mm
门扇宽度 (最大)	1440 mm
门高 (最大)	3500 mm
门扇厚度自	10 mm
门扇厚度	12.76 mm
导轨几何	直行
EN 1670 耐腐蚀性能	3级 (根据EN 1670标准: 等级0=未定义, 等级1=低, 等级2=中, 等级3=高, 等级4=非常高)
EN 1527 耐用性	100.000 个测试周期
安装方式	墙面, 天花板, 隐藏式天花板安装, 玻璃安装
DIN 开启方向	左开/右开
手动操作	是
表面	阳极氧化
颜色	EV1