

# 产品规格书

## Rollan 40 NT 玻璃



门扇重量为 40 kg 的玻璃门平移门配件系统

### 应用领域

- 用于轻型室内平移门
- 用于客厅和办公室区域的通道门或隔断墙
- 门配件所需的空间较小，即使在狭窄的区域也可以轻松安装
- 单扇和多扇平移门
- 安装在天花板或墙面上

### 产品特点

- 平移门配件，最大承重 40 kg
- 用于带有 30 毫米玻璃夹板的玻璃门扇
- Rollan 40 和 80 的统一导轨可轻松适应不断变化的应用
- 运转平稳的滚轮滑车，几乎无需用力即可移动
- 轻松调节门扇和导轨之间的空间
- 可套叠的悬挂板允许门的安装在轨道和门的上边缘之间留有很小的间距
- 通过DIN EN 1527标准规定的50,000次循环的耐久性测试
- 封闭的铝制导轨可防止灰尘和污垢进入
- 简单，直接的吊装式或将支架安装在天花板和墙壁上
- 安装后也可轻松调节门扇和导轨之间的空间/重新调节

### 技术参数

产品名称	Rollan 40 NT 玻璃
门扇材质	增韧钢化安全玻璃 (ESG-H), 夹胶安全玻璃 (VSG 由 ESG 制成)
门扇重量 (最大)	40 kg
门扇数量	单扇门
门扇宽度 (最小)	500 mm
门扇宽度 (最大)	1420 mm
门高 (最大)	3000 mm
门扇厚度自	8 mm
门扇厚度	12 mm
导轨几何	直行
EN 1670 耐腐蚀性能	1级 (根据EN 1670标准: 等级0=未定义, 等级1=低, 等级2=中, 等级3=高, 等级4=非常高)
EN 1527 耐用性	25,000 个测试周期
安装方式	墙面
手动操作	是
颜色	精轧

## 包含

### 30 MM 玻璃夹板盖板型材 \*

覆盖长度为3米



名称	描述	识别号	颜色
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于连续盖板, 2 件	142372	不锈钢光泽
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于连续盖板, 2 件	142371	EV1

### 30 MM 玻璃夹板盖板型材 \*

用于连续覆盖, 按需切割



名称	描述	识别号	颜色
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于连续盖板, 定制型	141697	按照 RAL
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于连续盖板, 定制型	141695	EV1
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于连续盖板, 定制型	141696	不锈钢光泽

### 30 MM 玻璃夹板盖板型材

用于分别覆盖两个玻璃夹板的盖板



名称	描述	识别号	颜色
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于 2 块玻璃夹板的独立盖板	144032	EV1
30 mm 玻璃夹板盖板型材	用于 2 块玻璃夹板的独立盖板	144033	不锈钢光泽

## 玻璃门扇地导

可调节地导, 适用于8、10和12 mm厚度的玻璃



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃门扇地导 (可调)	无级调节, 适用玻璃厚度范围 8-13.5mm, 带降噪隔音带, 不含固定材料	120417	银色	8 - 13.5 mm

## LSG 玻璃/金属门胶 \*

玻璃金属胶水套件, 用于将铝支架与玻璃板连接



名称	描述	识别号
LSG 玻璃/金属门胶 50 g *	最多用于 30 个	133039

## 用于玻璃门夹的端盖套件 30 MM \*

玻璃夹板 30 的端盖, 每套 2 个



名称	描述	识别号	玻璃厚度
用于玻璃门夹的端盖套件 30 mm	安装在门扇外侧的 2 个端盖, 用于固定连续盖板和侧面端盖, 当盖板超出玻璃夹板200 mm 时必须采用	142373	8 - 12 mm

## 30 MM 玻璃夹板套装, 连续盖板

玻璃夹板 30, 适用于重量不超过 80 千克、带有连续盖板的门扇



名称	描述	识别号	玻璃厚度
30 mm 玻璃夹板套装, 连续盖板	由 2 块玻璃夹板组成, 包括悬挂螺栓、连续定制盖板和端盖, EV1 或不锈钢光泽, 最大门扇承重 80 kg, 适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142368	8 - 12 mm

### 30 MM 玻璃夹板套装, 含盖板

30 毫米玻璃夹板, 包括用于重量不超过 80 千克的门扇的盖板



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
30 mm 玻璃夹板套装, 含盖板	由 2 块玻璃夹板组成, 包括悬挂螺栓、单独的盖板型材和端盖, 最大门扇承重 80 kg, 适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142366	不锈钢光泽	8 - 12 mm
30 mm 玻璃夹板套装, 含盖板	由 2 块玻璃夹板组成, 包括悬挂螺栓、单独的盖板型材和端盖, 最大门扇承重 80 kg, 适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142367	按照 RAL	8 - 12 mm
30 mm 玻璃夹板套装, 含盖板	由 2 块玻璃夹板组成, 包括悬挂螺栓、单独的盖板型材和端盖, 最大门扇承重 80 kg, 适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142365	EV1	8 - 12 mm

### 30 MM 玻璃夹板套装, 无盖板

不带罩盖的玻璃夹板 30, 用于重量不超过 80 千克的门扇



名称	描述	识别号	玻璃厚度
30 mm 玻璃夹板套装, 无盖板	由 2 块玻璃夹板组成, 包括悬挂螺栓, 最大门扇承重 80 kg, 适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142364	8 - 12 mm

### LSG 胶合支架套装 \*

用于 LSG 和玻璃夹板30的铝胶支架



名称	描述	识别号
LSG 胶合支架套装 *	用于连接钢化安全玻璃与 45mm 玻璃夹板, 用于 2 件玻璃夹板, 无需粘合剂	142386

## ROLLAN 40 NT 木门门扇完整套装

用于木质门扇的平移门配件



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)	安装方式
GEZE Rollan 40 NT 完整套装	带标准木质门扇的墙面和吊装式的配件套装, 最大门扇承重 40 kg ——滑动轴承	160405	500 mm	590 mm	墙面, 天花板
GEZE Rollan 40 NT 完整套装	带标准木质门扇的墙面和吊装式的配件套装, 最大门扇承重 40 kg ——滑动轴承	160407	500 mm	920 mm	墙面, 天花板
GEZE Rollan 40 NT 完整套装	带标准木质门扇的墙面和吊装式的配件套装, 最大门扇承重 40 kg ——滑动轴承	160409	500 mm	1190 mm	墙面, 天花板
GEZE Rollan 40 NT 完整套装	带标准木质门扇的墙面和吊装式的配件套装, 最大门扇承重 40 kg ——滑动轴承	160410	500 mm	1420 mm	墙面, 天花板
GEZE Rollan 40 NT 完整套装	带标准木质门扇的墙面和吊装式的配件套装, 最大门扇承重 40 kg ——滑动轴承	160406	500 mm	840 mm	墙面, 天花板
GEZE Rollan 40 NT 完整套装	带标准木质门扇的墙面和吊装式的配件套装, 最大门扇承重 40 kg ——滑动轴承	160408	500 mm	970 mm	墙面, 天花板

## 30 MM 玻璃夹板端盖套装 \*

玻璃夹板 30 的端盖



名称	描述	识别号	颜色
30 mm 玻璃夹板端盖套装	用于 2 件玻璃夹板	142370	按照 RAL
30 mm 玻璃夹板端盖套装	用于 2 件玻璃夹板	143346	EV1
30 mm 玻璃夹板端盖套装	用于 2 件玻璃夹板	142369	黑色
30 mm 玻璃夹板端盖套装	用于 2 件玻璃夹板	143347	不锈钢光泽

## 附件

## 夹板 100 型材

盖板型材, 适用于门扇重量不超过 140 千克的平移门配件



名称	描述	识别号	颜色
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137606	EV1
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137604	EV1
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137603	EV1
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137608	不锈钢光泽
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137613	不锈钢光泽
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板, 可定制, 表面处理可选	137614	
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137602	EV1
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137609	不锈钢光泽
夹板 100 型材	用于墙面和天花板安装, 连续盖板	137611	不锈钢光泽

## 地装停门块

平移门扇防撞块



名称	识别号
地装停门块	000339
地装停门块	000342

## 嵌入式拉手, 8-12 MM 玻璃门 \*

免打孔玻璃门扇拉手



名称	描述	识别号	颜色
嵌入式拉手, 8-12 mm 玻璃门 *	闭合式, 外径 60 mm, 玻璃孔 40 mm	138670	不锈钢
嵌入式拉手, 8-12 mm 玻璃门	闭合式, 外径 60 mm, 玻璃孔 40 mm	127615	不锈钢

## 30MM 玻璃夹板夹紧插件 \*

用于玻璃厚度为 12.76 毫米 (1/2 英寸) 的夹紧垫片



名称	描述	识别号
30mm 玻璃夹板夹紧插件	用于 2 件玻璃夹板, 可用于 12.7 mm (1/2 inch) 钢化安全玻璃	142634

## 卡扣式盖板套装 100 隔板支架

固定夹的垫片支架 100



名称	描述	识别号
卡扣式盖板套装 100 隔板支架	6 件分体式, 各自将卡扣盖板的横向距离增加 7.5 mm, 6 颗螺丝 4.5 x 10 mm T20.适用于 Perlan AUT-NT 以及 30 mm 以上厚度的旋转门	137754

## 卡扣式盖板套装 100 塑料卡扣

塑料夹, 用于固定夹的固定盖 100



名称	描述	识别号
卡扣式盖板套装 100 塑料卡扣	10 件, 用于直接将卡扣式盖板 100 固定到移动导轨或隔板支架上	137863

## 高度补偿机构/天花板隔板套装, 可无级调整

可调节的高度补偿, 用于轨道的吊装式



名称	描述	识别号
高度补偿机构/天花板隔板套装, 可无级调整	6 件, 13 mm 至 18 mm 可无级调整补偿机构。适用于采用卡扣式盖板 100/145 的天花板安装, 以及常规不平整天花板安装	13809 9



### 门拉手，定制配置 \*


推杆——圆形设计，用于玻璃门扇安装



名称	识别号	颜色
门拉手，定制配置 *	127616	不锈钢

### 卡扣式盖板 100 端盖套装 \*

用于夹式盖 100 的端盖，细长型



名称	描述	识别号	颜色
卡扣式盖板 100 端盖套装 *	2 件，窄型，用于不带隔板支架的应用	137869	按照 RAL
卡扣式盖板 100 端盖套装 *	2 件，窄型，用于不带隔板支架的应用	137867	不锈钢光泽
卡扣式盖板 100 端盖套装 *	2 件，窄型，用于不带隔板支架的应用	137865	EV1

### 卡扣式盖板 100 端盖套装 \*

端盖，用于大号夹盖式100



名称	描述	识别号	颜色
卡扣式盖板 100 端盖套装 *	2 件，宽型，用于带隔板支架的应用	137866	不锈钢光泽
卡扣式盖板 100 端盖套装 *	2 件，宽型，用于带隔板支架的应用	137864	EV1
卡扣式盖板 100 端盖套装 *	2 件，宽型，用于带隔板支架的应用	137868	按照 RAL

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。