

# 产品规格书

## 盖泽 ActiveStop

### 表面安装配置 \*



用于室内平开木门或玻璃门的双向缓冲门控

#### 应用领域

- 用于室内的单向左、右开门
- 高通行舒适度的房间门
- 最大门扇宽度 1100 mm 的单向门
- 表面安装，用于现有门扇翻新
- 符合 DIN 18040 标准的无障碍通道



#### 产品特点

- 可无级调节开启角度 80° -140°
- 可用于左右开门, 无需转换
- 轻柔开启和关闭最大45 kg重量的门扇
- 柔和制动、静音关闭和舒适停门
- 几乎消除了门的撞击, 手指被夹以及墙壁和家具的损坏
- 门扇打开时安全停门, 意味着再也无需门挡
- 安装时的打开和闭锁速度可以通过阀门设置
- 集成安全阀门提供过载保护

#### 技术参数

产品名称	盖泽 ActiveStop 表面安装配置 *
深度	34 mm
高度	68 mm
门扇重量 (最大)	45 kg
门扇宽度 (最大)	1100 mm
门类型	隐藏式安装, 槽口衔接
不区分DIN左、右开门	是
安装方式	表面安装
吸入式可调节缓冲块	是, 通过阀
关闭方向缓冲自	25°
自由门区域	25° - 60°
开启方向缓冲自	60°
可调节门扇开启角度	是, 无级可调
可调节开门保持位置	80° - 140°
安全阀门防止过载	是

#### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
盖泽 ActiveStop 表面安装配置 *	用于室内平开木门或玻璃门的双向缓冲门控	184107	按照 RAL	370 x 68 x 34 mm	左开/右开

---

## 附件

### 特殊玻璃紧固套件 \*

用于盖泽ActiveStop表面安装在缎面玻璃上



---

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。