

产品规格书

Levolan 60 玻璃



平移门配件，用于墙面安装和天花板安装的60 kg 木质门扇

应用领域

- 用于居家、办公区域的设计型室内平移门
- 适用于所有单扇和多扇平移门
- 安装在墙体前
- 用于固定在墙壁和天花板上（直接和隐藏）以及玻璃安装
- Levolan 60 SoftStop
在一侧或两侧缓冲
- Levolan 60 SoftStop
可使运行平稳，特别适合在起居室和办公室中使用

产品特点

- 设计平移门配件系统，用于门扇重量不超过 60kg的木质门
- 采用集成安装技术的纤薄设计
- 完全集成于轨道
- Levolan Smart Fix
安装系统意味着将组装工具的使用减少到最低限度-方便快速地安装
- 通过简单的剪裁完成门配件的最终组装
- 门扇重量不超过 120 kg的门的一侧或两侧均带有缓冲，因此门可缓慢减速并自动拉至最终位置
- 通过DIN EN 1527标准规定的100,000次循环耐久性测试

技术参数

产品名称	Levolan 60 玻璃
门扇材质	木质, 钢板
门扇重量 (最大)	60 kg
门扇宽度 (最小)	400 mm
门扇宽度 (最大)	1240 mm
门高 (最大)	3500 mm
门扇厚度	40 mm
导轨几何	直行
EN 1670 耐腐蚀性能	3级 (根据EN 1670标准: 等级0=未定义, 等级1=低, 等级2=中, 等级3=高, 等级4=非常高)
EN 1527 耐用性	100.000 个测试周期
安装方式	墙面, 天花板, 隐藏式天花板安装, 玻璃安装
DIN 开启方向	左开/右开
手动操作	是
表面	阳极氧化
颜色	EV1

包含

固定木门/金属门的夹紧型材

用于连接木制门扇和 Levolan 60/120 吊轮组件的夹紧型材



名称	描述	识别号	颜色
固定木门/金属门的夹紧型材	用于将木/金属/塑料门固定到 Levolan 60 / 120 上	146958	EV1
固定木门/金属门的夹紧型材	用于将木/金属/塑料门固定到 Levolan 60 / 120 上	146957	EV1
固定木门/金属门的夹紧型材	可定制	146959	EV1

LEVOLAN 60 完整套装

Levolan 平移门配件, 适用于重量不超过 60 千克的门扇



名称	描述	识别号	颜色	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Levolan 60 完整套装	用于墙面安装	147169	不锈钢光泽	400 mm	1240 mm
Levolan 60 完整套装	用于墙面安装	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 完整套装	用于墙面安装	147167	不锈钢光泽	400 mm	840 mm
Levolan 60 完整套装	用于墙面安装	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 完整套装	用于墙面安装	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 完整套装	用于墙面安装	147168	不锈钢光泽	400 mm	1040 mm

附件

墙面安装隔板 LEVOLAN 60 / 120

间隔条, 用于Levolan 60/120的墙壁安装



名称	描述	识别号	颜色
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	157993	不锈钢光泽
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147571	不锈钢光泽
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147557	EV1
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120 *	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147559	不锈钢光泽
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147572	不锈钢光泽
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147558	EV1
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	定制配置	147573	



名称	描述	识别号	颜色
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	157991	EV1
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147560	不锈钢光泽
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147556	EV1
墙面安装隔板 Levolan 60 / 120	10 mm 附加间隔, 最低可 20 mm 叠放	147555	EV1

LEVOLAN SOFTSTOPDUO 套装, 双侧缓冲, 最大门扇承重 120 KG

Levolan SoftStopDuo
 两侧均采用拉入式缓冲, 最大门扇重量为 100 kg



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Levolan SoftStopDuo 套装, 双侧缓冲, 最大门扇承重 120 kg	适用于双侧缓冲装置, 包括: 1x 双缓冲装置, 2x 隔板 (Levolan 60) 和 2x 隔板 (Levolan 120, 用于盖板支架), 2x 可调触发器, 均可以改装 - Levolan 60适用于 770 mm 最小门扇宽度, Levolan 120适用于1010 mm 最小门扇宽度	146402	770 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP 套装, 单侧缓冲, 最大门扇承重 60 KG

Levolan SoftStop
 左侧版本一侧带有拉入式缓冲



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Levolan 60 SoftStop 套装, 单侧缓冲, 最大门扇承重 60 kg	适用于左侧缓冲装置, 包括: 1x 缓冲装置, 1x 隔板 (用于盖板支架), 1x 触发器, 均可以改装 - 最小门扇宽度 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP 套装, 单侧缓冲, 最大门扇承重 60 KG

Levolan SoftStop
右侧版本一侧带有拉入式缓冲



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Levolan 60 SoftStop 套装, 单侧缓冲, 最大门扇承重 60 kg	适用于右侧缓冲装置, 包括: 1x 缓冲装置, 1x 隔板 (用于盖板支架), 1x 触发器, 均可以改装 - 最小门扇宽度 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。