

# 产品规格书 带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync



平移门配件系统,用于门扇重量为80kg的双扇同步开合玻璃门

#### 应用领域

- → 高频使用的室内平移门
- → 客厅, 办公室和会议区以及酒店
- → 在所有可见区域安装配件
- → 同步开启功能的双扇平移门
- → 安装在天花板或墙面上

产品规格书 | 页面: 2/6

# 带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync



#### 产品特点

- → 平移门配件,最大承重 80 kg
- → 对于带有 30 mm玻璃夹板的玻璃门扇材料
- → 甚至可用于500 mm以上的极窄门扇
- → 可实现宽敞便利的通行空间,最大开启宽度可达2400mm
- → 易于安装齿型皮带,实现精准牵引
- → 滑车中的精密滚珠轴承提供非常平滑的滑动作用

#### 技术参数

产品名称

带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync

#### 包含

### 玻璃门扇地导

可调节地导,适用于8、10和12mm厚度的玻璃



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃门扇地导(可调)	无级调节,适用玻璃厚度范围 8-13.5mm,带降噪隔音带,不含固定材料	120417	银色	8 – 13.5 mm

### 用于玻璃门夹的端盖套件 30 MM \*

玻璃夹板30的端盖,每套2个



名称	描述	识别号	玻璃厚度
用于玻璃门夹的端盖套件 30 mm	安装在门扇外侧的 2 个端盖,用于固定连续盖板和侧面端盖,当盖板超出玻璃夹板200 mm 时必须采用	142373	8 – 12 mm

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-05-05T15:23:25Z

产品规格书 | 页面: 3/6

# 带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync



### 30 MM 玻璃夹板套装,连续盖板

玻璃夹板30,适用于重量不超过80千克、带有连续盖板的门扇



名称	描述	识别号	玻璃厚度
30 mm 玻璃夹板套装,连续盖 板	由 2 块玻璃夹板组成,包括悬挂螺栓、连续定制盖板和端盖,EV1 或不锈钢光泽,最大门扇承重 80 kg,适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142368	8 – 12 mm

### 30 MM 玻璃夹板套装,含盖板

30毫米玻璃夹板,包括用于重量不超过80千克的门扇的盖板



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚 度
30 mm	由 2 块玻璃夹板组成,包括悬挂螺栓、单独的盖板型材和端盖,最大门扇承重 80kg,适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	1423	不锈钢	8 – 12
玻璃夹板套装,含盖板		66	光泽	mm
30 mm	由 2 块玻璃夹板组成,包括悬挂螺栓、单独的盖板型材和端盖,最大门扇承重 80kg,适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	1423	按照	8 – 12
玻璃夹板套装,含盖板		67	RAL	mm
30 mm 玻璃夹板套装,含盖板	由 2 块玻璃夹板组成,包括悬挂螺栓、单独的盖板型材和端盖,最大门扇承重 80kg,适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	1423 65	EV1	8 – 12 mm

### 30 MM 玻璃夹板套装,无盖板

不带罩盖的玻璃夹板30,用于重量不超过80千克的门扇





名称	描述	识别号	玻璃厚度
30 mm 玻璃夹板套装,无盖板	由 2 块玻璃夹板组成,包括悬挂螺栓,最大门扇承重 80 kg,适用于 8-12 mm 钢化安全玻璃	142364	8 – 12 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

产品规格书 | 页面: 4/6

# 带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync



### PERLAN 玻璃同步门套件

Duosync-机组,用于玻璃门扇



名称	描述	识别 号	玻璃厚度	安装方式
Perlan	用于双扇门同步(单扇重量高达 140 kg ),包括: $2 \times$ 偏转滑轮, $2 \times$ 机组, $45 \text{mm}$ 玻璃夹板, $12.5 \text{ m}$ 齿形皮带,安装材料	1392	8 – 12.76	墙面,
玻璃同步门套件		07	mm	天花板

### PERLAN 140 导轨

平移门配件轨道



名称	描述	识别号	颜色
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	142518	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	128660	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	128662	不锈钢光泽
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	135048	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	135047	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	142519	EV1
Perlan 140 导轨	带埋头孔(专用于 Perlan SoftStop)	135046	EV1

#### <u>附件</u>

### 可调节弹性停门

可调节的挡块,用于 Perlan 平移门配件



名称	识别号
可调节弹性停门	069274

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

产品规格书 | 页面: 5/6

# 带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync



### 地装停门块

平移门扇防撞块



名称	识别号
地装停门块	000339
地装停门块	000342

# 高度补偿机构/天花板隔板套装,可无级调整

可调节的高度补偿,用于轨道的吊装式



名称	描述	识别号
高度补偿机构/天花板隔板套装,	6 件,13 mm 至 18 mm 可无级调整补偿机构。适用于采用卡扣式盖板 100/145	13809
可无级调整	的天花板安装,以及常规不平整天花板安装	9

# 门拉手,定制配置 \*

推杆——圆形设计,用于玻璃门扇安装



名称	识别号	颜色
	127616	不锈钢

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

产品规格书 | 页面: 6/6

# 带 30 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃 Duosync



# 卡扣式盖板100 完整套装

夹式盖板,用于覆盖 Perlan 门配件系统



名称	描述	识别号	安装方式
卡扣式盖板100 完整套装	用于墙面和天花板安装,连续盖板,可定制	138098	墙面, 天花板

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-05-05T15:23:25Z

<sup>\*</sup>上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问,请联系盖泽。