

产品规格书

Perlan 140 木质



门扇重量为 140 kg 的木质、塑料或金属门的平移门配件系统

应用领域

- 高频使用的室内平移门
- 客厅，办公室和会议区以及酒店
- 在所有可见区域安装配件
- 单扇和多扇平移门

产品特点

- 平移门配件，最大承重可达 140 kg
- 用于木质，塑料或金属材质门扇
- 带有单向或双向吸入式缓冲器
- 可调高度补偿功能可消除天花板和导轨之间的不平整
- 滑车中的精密滚珠轴承提供非常平滑的滑动作用
- 通过DIN EN 1527标准规定的100,000次循环耐久性测试
- 可套叠的悬挂板允许门的安装在轨道和门的上边缘之间留有很小的间距

技术参数

产品名称	Perlan 140 木质
门扇材质	木质, 金属
门扇重量 (最大)	140 kg
门扇数量	单扇门
门扇宽度 (最小)	500 mm
门扇宽度 (最大)	1640 mm
门高 (最大)	3500 mm
门扇厚度自	22 mm
门扇厚度	40 mm
导轨几何	直行
EN 1670 耐腐蚀性能	2级 (根据EN 1670标准: 等级0=未定义, 等级1=低, 等级2=中, 等级3=高, 等级4=非常高)
EN 1527 耐用性	100.000 个测试周期
安装方式	墙面, 天花板
DIN 开启方向	左开/右开
手动操作	是
表面	阳极氧化
颜色	EV1