

产品规格书

Perlan 140 玻璃



平移门配件，用于玻璃门扇天花板安装方式

应用领域

- 高频使用的室内平移门
- 客厅，办公室和会议区以及酒店
- 在所有可见区域安装配件
- 单扇和多扇平移门
- 安装到天花板

产品特点

- 平移门配件，最大承重可达 140 kg
- 用于玻璃门扇
- 带有单向或双向吸入式缓冲器
- 可调高度补偿功能可消除天花板和导轨之间的不平整
- 滑车中的精密滚珠轴承提供非常平滑的滑动作用
- 通过DIN EN 1527标准规定的100,000次循环耐久性测试

技术参数

产品名称	Perlan 140 玻璃
门扇材质	增韧钢化安全玻璃 (ESG-H), 夹胶安全玻璃 (VSG 由 ESG 制成)
门扇重量 (最大)	140 kg
门扇数量	单扇门
门扇宽度 (最小)	500 mm
门扇宽度 (最大)	1640 mm
门高 (最大)	3500 mm
门扇厚度自	8 mm
门扇厚度	12.76 mm
导轨几何	直行
EN 1670 耐腐蚀性能	2级 (根据EN 1670标准: 等级0=未定义, 等级1=低, 等级2=中, 等级3=高, 等级4=非常高)
EN 1527 耐用性	100.000 个测试周期
安装方式	墙面, 天花板
DIN 开启方向	左开/右开
卡扣式盖板	矩形
手动操作	是
表面	阳极氧化
颜色	EV1