

产品规格书

A4301L-B 2POL *



具有故障保护原理的电锁扣，门状态接触和减小的打开力

应用领域

- 标准门带平开门机组和访问控制
- 适用于左、右开门，水平或垂直安装
- 连接直流电

产品特点

- 直流电一键开启，几近静音
- 根据故障安全原理的功能，可在断电时释放门
- 双线圈技术带来范围更广的工作电压
- 集成双极性 EMC 保护二极管，可保护连接的电子元器件不受反向电压的影响
- 门状态触点，由锁舌激活
- 紧凑型尺寸
- 与平开门机组搭配使用时减小开门力度
- 预装螺丝，易于电气连接

技术参数

产品名称	A4301L-B 2POL *
尺寸	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN 开启方向	左开/右开
设定位置x 网格尺寸	4 x 0.75 mm
闭锁啮合深度	4.5 mm
垂直/水平安装位置	是
断电开锁	是
断电闭锁	否
更换件	否
连续工作电压	24 V DC +/- 15%
防烟门的核准	否
机械释放	否
门监控装置	是
集成双极 EMC 保护二极管	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
A4301L-B 电锁扣 *	功能原理: 断电开锁 / 带有弱闭锁弹簧 / 带门状态触点 / 永久稳定运行: 24 V DC +/- 15% / 输入电流: 24 V 时 150 mA / 尺寸 (宽 x 高 x 深) 15.8 x 74.7 x 25 mm	1910 84	红色	15.8 x 75.7 x 25 mm	左开/右开

A4301L-B 2POL *



*上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。