

产品规格书

FT500--B *



基本配置的电锁扣

应用领域

- 带有平开门机组的防火门
- 适用于左、右开门，水平或垂直安装
- 连接直流电或交流电

产品特点

- 批准用于防烟和防火门
- 直流电一键开启, 几近静音
- 双线圈技术带来范围更广的工作电压
- 集成双极性 EMC 保护二极管, 可保护连接的电子元器件不受反向电压的影响
- 紧凑型尺寸

技术参数

产品名称	FT500--B *
尺寸	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN 开启方向	左开/右开
设定位置x 网格尺寸	4 x 0.75 mm
闭锁啮合深度	6.5 mm
垂直/水平安装位置	是
断电开锁	否
断电闭锁	是
更换件	否
防烟门的核准	是
防火门适用性	是
机械释放	否
集成双极 EMC 保护二极管	是
双线圈技术	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向	安装方式
防火门电锁扣 FT500--B *	功能原理: 断电闭锁 / 瞬时连接: 12 - 48 V AC/DC / 输入电流: 200 mA (12 V) / 100 mA (24 V)	1446 34	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	左开/右开	安装在门 框内

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问, 请联系盖泽。