

产品规格书

TSA 365 NT *



带集成式平移门的双扇旋转门门机

应用领域

- 双扇门系统
- 高进出频率的室内门和室外门
- 具有代表性的光线充足的建筑物入口
- 直径可从 3000 到 4800 毫米

产品特点

- 直径, 通行高度和表面的定制选择
- 诸多配置选择
- 强大的门机技术, 适用于直径最大 4800 毫米的门
- 门系统易于装配
- 预安装电缆和已配置的传感器, 可快速调试

技术参数

产品名称	TSA 365 NT *
全自动操作	是
内径 (最小值)	3000 mm
内径 (最大值)	4800 mm
净通道高度	3000 mm
华盖高度 (最小)	300 mm
侧扇版本	10 mm 夹胶玻璃
表面	符合 RAL 的粉末喷涂, 磨砂 240 不锈钢涂层, 经抛光处理的不锈钢覆盖, 可应客户要求提供特殊涂层
顶盖结构	带有木质覆盖物的防尘屋顶, 光学金属盖板, 带排水口的防水顶盖
照明	是
地板覆盖物	入口地垫, 地垫可根据客户要求提供
热风幕系统	电动风幕机, 热水风幕, 安装在吊顶结构的顶部
门锁	电机制动器
地环	是
无障碍按钮	是
符合标准	EN 16005

型号/订购信息

名称	识别号
TSA 365 NT *	183114
TSA 365 NT *	183113



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。