

产品规格书

GC 307+ *



用于激活自动门的非接触式接近开关

应用领域

- 可用于开启自动平开、平移、折叠、旋转和曲面平移门
- 内门和外门
- 高卫生要求房间

产品特点

- 无需触觉感知即可开启门扇
- 用于调节LED颜色变化的外部输入
- 识别 10 – 60 cm 监测范围内的人和物
- 扫描范围可根据具体环境和用户特定要求进行调整
- 触手可及的安装高度确保舒适和无障碍地使用
- 也可以安装在瓷砖或玻璃后面
- 可通过 DIP 开关和遥控器调节: 声音反馈、LED 显示灯颜色、LED 显示灯动画、脉冲/切换模式
- 用于将厕所锁闭和自动解锁的厕所控制功能

技术参数

产品名称	GC 307+ *
技术	电磁雷达波
工作电压	12–24 V DC +30% / -10% / 12–24 V AC ± 10%
输出	电气继电器
防护等级	IP65
电缆连接方式	螺旋式接线柱
可调整性	DIP 开关, 带遥控器
安装高度	齐手高度
传输频率	24.15 GHz
使用温度:	-20 – 55° C
符合标准	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
GC 307+ (手形图标) *	用于激活自动门的接近开关	19572 7	阿尔卑斯 白	80 x 80 x 21 mm	表面安 装
GC 307+ (WC图标) *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	19575 1	阿尔卑斯 白	80 x 80 x 21 mm	表面安 装
GC 307+ (手形图标) *	用于激活自动门的接近开关	19322 6	阿尔卑斯 白	80 x 80 x 8 mm	齐平安 装
GC 307+ (WC图标) *	用于激活自动门的接近开关 / 适用于 Powerturn、EMD 和标准平移门	19575 0	阿尔卑斯 白	80 x 80 x 8 mm	齐平安 装



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。