产品规格书

GC 342+ *

用于保护自动旋转门的激光扫描仪，集成了物体和墙壁消隐遮蔽功能

应用领域

- 保护自动旋转门，特别是铰链对侧
- 室内外门
- 最大适用于门扇宽度达 1600 mm的大门
- 严苛的地面条件,例如反射式地面、纯条纹垫、金属导轨
- 用于垂直长把手的门

GC 342+ *

产品特点

- 紧凑和节省空间的保护传感器
- 较长的检测区域可保护宽度达 1600 mm的门扇
- 集成了物体和墙壁消隐遮蔽功能，实现对最大开门范围附近的保护
- 主关闭边缘的保护区域根据门的角度自动扩大
- 只需一个按钮，系统就能自动学习
- 避免自动窗户的挤压和剪切边缘的危险
- 四个激光幕可保护大面积区域，并防止当有人在门框下方时关闭门
- 激光幕可通过输出信号用于非接触式门控

技术参数

产品名称	GC 342+ *
尺寸	145 x 88 x 68 mm
技术	激光扫描仪，飞行时间测量
光幕数量	4
输出	3 个无电位继电器触点
防护等级	IP44
连接电缆长度	2500 mm
安装高度（最小）	1500 mm
安装高度（最大）	3870 mm
反应时间	经典 < 120 毫秒 / 最大 220 毫秒 (光幕 2)
使用温度:	−25 – 60 ° C
湿度	0−95 % 相对湿度，无凝结
符合标准	DIN 18650, EN 16005

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 342+（左开模块） *	带有四个激光窗帘的激光扫描仪,可实现对自动旋转门的危险区域的最佳保护(包括副锁边缘); 用于非接触式控制的附加输出端 / 包括传感器模块，电缆和配件	198693	不锈钢色	145 x 88 x 68 mm	3 个无电位继电器触点
GC 342+（左开模块） *	带有四个激光窗帘的激光扫描仪,可实现对自动旋转门的危险区域的最佳保护(包括副锁边缘); 用于非接触式控制的附加输出端 / 包括传感器模块，电缆和配件	198669	黑色	145 x 88 x 68 mm	3 个无电位继电器触点
GC 342+（左开模块） *	带有四个激光窗帘的激光扫描仪,可实现对自动旋转门的危险区域的最佳保护(包括副锁边缘); 用于非接触式控制的附加输出端 / 包括传感器模块，电缆和配件	198671	白色	145 x 88 x 68 mm	3 个无电位继电器触点
GC 342+（右开模块） *	带有四个激光窗帘的激光扫描仪,可实现对自动旋转门的危险区域的最佳保护(包括副锁边缘); 用于非接触式控制的附加输出端 / 包括传感器模块，电缆和配件	198694	不锈钢色	145 x 88 x 68 mm	3 个无电位继电器触点
GC 342+（右开模块） *	带有四个激光窗帘的激光扫描仪,可实现对自动旋转门的危险区域的最佳保护(包括副锁边缘); 用于非接触式控制的附加输出端 / 包括传感器模块，电缆和配件	198670	黑色	145 x 88 x 68 mm	3 个无电位继电器触点

GC 342+ *

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	输出
GC 342+（右开模块）*	带有四个激光窗帘的激光扫描仪,可实现对自动旋转门的危险区域的最佳保护(包括副锁边缘); 用于非接触式控制的附加输出端 / 包括传感器模块，电缆和配件	198692	白色	145 x 88 x 68 mm	3 个无电位继电器触点

附件

GC 342 / GC 342+ 安全感应器 *

铺设直径 5 mm 的连接电缆合页同侧/合页异侧侧的必要步骤

名称	描述	识别号
GC 342 防火门适配器 *	包括门连接电缆 BS/BGS。将所需钻孔直径从 10 毫米减少到 5 毫米	189384

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。