



盖泽

TS 2100 V

TS 2100 V BC

严寒环境依然表现稳定



TS 2100 V TS 2100 V BC

盖泽闭门器

上置闭门器，带折臂，用于单扇门，
门扇宽度最大1250 mm
偏移安装可实现 EN3、EN4 或 EN5 的闭合力度



应用领域

- 左右两边的双向开启门
- 单向，最大门扇宽度1250mm
- 合页同侧门扇安装及合页异侧门框安装
- 在安装平行臂的情况下，支持合页异侧门扇安装

产品特点

- 偏移安装可实现 EN3、EN4 或 EN5 的闭合力
- 可用于左右开门，无需转换
- 机械锁闭操作，在临到达全闭位置前可加速闭门
- 闭合速度可单独调节
- 严寒环境依然表现稳定



技术参数



参数	TS 2100 V	TS 2100 VBC
符合 DIN 18040 标注的无障碍门，门扇宽度（最大）mm		EN4 1100mm
EN 1154 闭门力级		3/4/5
门扇宽度（最大）mm		1250mm
合页同侧门扇安装		Y
合页同侧开启角度（最大）		Y
合页异侧门扇安装		Y
合页异侧门框安装		Y
闭门力级可调		Y
内置开门缓冲功能	N	Y
通过安装折臂闭锁动作可调	Y	N
通过液压调节闭锁动作	N	Y
闭门速度可调		Y
机械停门装置		O
产品标准		
EN1154	Y	Y
GA93	O	O
-40° 低温变温测试*	Y	Y

Y=有，O=可选

*低温变温测试按照盖泽实验室标准执行

订货信息



205647



205651



205662



205663



205665



205715

ID	描述
205647	TS 2100 V 主体, 银色
205651	TS 2100 V 常规折臂套装, 银色
205662	TS 2100 V 常规折臂平行安装套装
205663	TS 2100 V BC 主体, 银色
205665	TS 2100 VBC 常规折臂平行安装套装
205715	TS 2100 VBC 常规折臂套装

我们是GEZE.

为宜居建筑而生

盖泽代表着创新、高质量和对建筑技术的全面支持。从最初的设想、使用标准产品的计划和运营实施到个性化系统解决方案以及针对性的服务和维护计划。我们提供品类丰富的门、窗和安防产品，致力成为楼宇自动化数字网络背后的主要推动力。

盖泽工业（天津）有限公司

天津市北辰经济开发区双辰中路16号 | 300400

电话 +86 (0) 22 26973995

盖泽工业（天津）有限公司上海分公司

上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心5C | 200233

盖泽工业（天津）有限公司北京分公司

北京市通州区观音庵街2号院保利大都会T3楼4层06单元 | 101100

盖泽工业（天津）有限公司深圳分公司

深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场32楼3218 | 518046

www.geze.com.cn | info@geze.com.cn



GEZE 盖泽微信公众号



GEZE 盖泽小程序