

Levolan 60 Smart fix 安装系统 – 简单快捷地安装五金件

只需一件安装工具就可从正面快速便捷地安装五金配件。一把内六角扳手和一把开口扳手便可完成所有安装和调试工作。而且安装收缩缓冲器时无需进行门扇加工。装饰板和端盖很容易卡入，因此无需辅助工具或螺钉便可安装。



更多信息： www.geze.de/Levolan-60

Levolan 60 的模块化系统

名称	规格	ID 号	门扇宽度
 完整的基础套件 Levolan 60 墙壁安装	滑轨长度 1650 mm - EV1	147164	400 - 840 mm
	滑轨长度 2050 mm - EV1	147165	400 - 1,040 mm
	滑轨长度 2,450 mm - EV1	147166	400 - 1240 mm
选项			
 左侧单侧 Softstop 套件 Levolan 60	缓冲单元、限位器支架和操作器	146370	570 mm 以上
 右侧单侧 Softstop 套件 Levolan 60	缓冲单元、限位器支架和操作器	146401	570 mm 以上
 双侧 Softstop 套件 Levolan 60	缓冲单元、限位器支架和操作器	146402	770 mm 以上
 Levolan 60 盖板型材套件 天花板安装	盖板型材 1650 mm 和端盖 - EV1	147221	400 - 840 mm
	盖板型材 2050 mm 和端盖 - EV1	147222	400 - 1040 mm
	盖板型材 2450 mm 和端盖 - EV1	147223	400 - 1240 mm
 固定扇安装套件 Levolan 60	固定扇型材 1650 mm - EV1	147227	400 - 840 mm
	固定扇型材 2050 mm - EV1	147228	400 - 1040 mm
	固定扇型材 2450 mm - EV1	147229	400 - 1240 mm
 Levolan 60 玻璃固定件	辅助型材1650mm - EV1 玻璃安装或固定扇安装	146297	400 - 840 mm
	辅助型材2050mm - EV1 玻璃安装或固定扇安装	146298	400 - 1040 mm
	辅助型材2450mm - EV1 玻璃安装或固定扇安装	146299	400 - 1240 mm
	玻璃上的固定材料套件	146362	-
	端盖套件 EV1	146341	-
	盖板型材6000mm-EV1 玻璃安装或固定扇安装	127003	-
 嵌条 - 用于木门 Levolan 60	嵌条EV1 长度1000或1500mm	146957 或 146958	400 - 1240 mm

也提供类不锈钢表面的套件和单个组件。我们根据要求制作 RAL 颜色。更多详细信息参见最新的 GEZE 建造价格单。



平移门系统 GEZE LEVOLAN 60
精巧美观，拥有最大的灵活性和最小的空间需求



平移门系统 GEZE Levolan 60

GEZE 的紧凑型平移门系统 Levolan 60 创造了全新的精细解决方案，该款室内手动平移门具有功能便捷、易于移动的特点。尺寸精巧的五金配件以及直线设计仅 50 毫米高的狭长滑轨适合各种安装位置,这种精密的五金配件,最多可承受 60 kg 门扇重量。完全集成在滑轨内的五金件优化了整体设计并且实现了快速便捷的安装。

最为有利的优势是 Levolan Smart fix 安装系统 – 它使得五金配件能够从正面快速便捷的进行安装并且只需一件安装工具。

平移门系统的多样应用

墙壁安装



天花板安装



玻璃安装



固定扇安装



产品优点概览

Levolan 60 SoftStop

滑管内选配的收缩缓冲器 Levolan SoftStop 提供了额外的安全性和舒适性：平移门门扇被柔和安全地引到终端位置。避免了与门框或缓冲件发生碰撞。几乎完全排除夹伤危险。并且始终保持较小的五金配件尺寸。

可用于各种门扇材料

此配件可匹配当前所有门扇材料：8 至 12 毫米厚的玻璃（未经过特殊的玻璃加工）、木质、金属或塑料 – 门扇重量不高于 60 kg。

灵活应用于各种门况

可被安装于墙、天花板或玻璃天窗上 – Levolan 60 是一种适用于各种门况和安装需求的灵活解决方案。极小的外形尺寸仅为 50 x 50 mm！

模块化系统

Levolan 60 被设计成灵活的模块化系统。这使得单一组件可以被重复使用，而且零件数量很少。

集成的偏心调节装置

集成的且可以从正面操作的偏心调节装置能够轻松且连续地补偿结构公差，从而确保安装后的门扇能够准确移动。

拉出保护装置

集成的拉出保护装置大大增强了使用 Levolan 60 时的安全性。用便捷的偏心机械装置调整高度时就已将其激活。

特殊设计的滑轮


特殊设计的免维护滑轮能够轻而易举的实现出色的负荷分布，近乎无声的运行性以及补偿结构公差。为了保证可靠的使用寿命，按照 DIN EN 1527 和 DIN EN 1670 标准对滑轮进行 10 万个功能周期的测试。

精巧的设计

Levolan 60 仅 50 毫米高的狭长滑轨适合各种安装。整个五金配件隐藏在遮装饰板下的滑轨中。

技术参数	门扇重量	至 60 kg
	门扇材料	玻璃 (8-12 mm, 无玻璃加工)、木质、金属、塑料
	固定位置	墙、天花板、玻璃天窗
	Levolan SoftStop	左侧、右侧、两侧
	颜色	EV1、类不锈钢、RAL
	高度调节	偏心调节装置, +/- 3 mm
	使用寿命	100000 (DIN EN 1527 和 DIN EN 1670)
	腐蚀防护等级	3 (DIN EN 1527 和 DIN EN 1670)
外形尺寸	50 x 50 mm	

平移门系统 Levolan 60 的安装方式 – 最大的灵活性和最小的空间需求

 所有安装方式都可通过所示材料来实现。此外，任意组合方式都可用于单扇或双扇平移门。



安装方式			
墙	天花板	玻璃	固定扇
			
材料			
			
规格			
单扇		双扇	
			